
























USTE SPETSIFIKATSIOONITABEL

ID NUMBER	DOO - 013	DOO - 014	DOO - 015	SU-01	SU-02	SU-03	SU-04	SU-05	SU-06
KOGUS (tk)	3	1	1	7	64	4	46	1	1
SUURUS (LxK)	900×2,100	900×2,100	700×2,100	1,200×2,100	900×2,100	1,200×2,100	700×2,100	1,800×2,100	1,800×2,100
2D SÜMBOL									
3D VAADE									
MATERJAL									
VÄRV	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	-	-
POSITSIOON	Olemasolev ukseava	Olemasolev ukseava	Olemasolev ukseava	Uus uks	Olemasolev ukseava	Uus uks	Olemasolev ukseava	Uus ukseava seinas	Uus ukseava seinas

USTE SPETSIFIKATSIOONITABEL

ID NUMBER	SU-07	SU-07	SU-08	SU-10	SU-11	VU-01	VU-02	VU-03
KOGUS (tk)	1	1	60	1	5	1	1	3
SUURUS (LxK)	1,200×2,100	1,400×2,100	800×2,100	1,200×2,100	1,200×2,100	1,500×2,300	1,200×2,100	1,200×2,100
2D SÜMBOL								
3D VAADE								
MATERJAL								
VÄRV	-	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	RAL 9003, valge	RAL 7016, tumehall	RAL 7016, tumehall	RAL 7016, tumehall
POSITSIOON	Uus ukseava seinas	Uus uks	Olemasolev ukseava	Uus uks	Uus uks	Uus uks	Uus uks	Uus uks

MÄRKUSED:

1. Käesolev joonis on koostatud eelprojekti (EP) staadiumis ning esitab uste lahendused põhimõtteliselt.
2. Uste tüübid, asukohad ja avamissuunad on esitatud vastavalt arhitektuursele lahendusele.
3. Olemasolevad ukseavad säilitatakse olemasolevas asukohas, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
4. Olemasolevate ukseavade täpsed mõõdud tuleb kontrollida objektil enne uste, lengide ja furnituuri tellimist.
5. Joonistel ja uste spetsifikatsioonitabelis esitatud mõõdud on informatiivsed ning võivad erineda tegelikust olukorrast.
6. Uued ukseavad rajatakse ainult nendes kohtades, kus see on joonisel selgesõnaliselt märgitud.
7. Kandvates seintes paiknevate uute või muudetavate ukseavade korral tuleb vajadusel ette näha kandvad sillused; nende konstruktiivne lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimisstaadiumis koostöös konstruktoriga.
8. Uste materjalid, viimistlus, tulepüsivusklassid, heliisolatsioon, lengitüübid ja furnituur täpsustatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.
9. Uste paigaldamisel arvestada viimistluspindade, põrandakatete ja seinakatete tegelikke paksusi.

Ligipääsetavus ja normid

1. Uste asukohad, läbipääsulaiused, avamissuunad ja kasutusloogika on kavandatud selliselt, et tagada hoone ruumide ligipääsetavus.
2. Ustelahendused vastavad määrusele „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele" (Vabariigi Valitsuse määrus nr 28, 29.05.2018).
3. Ustelahendused, sealhulgas sanitaarruumide ja abiruumide uksed, vastavad määrusele „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel" (Sotsiaalministri määrus nr 62, 12.11.2025).
4. Inva WC-de, ligipääsetavate ruumide ja liikumisteede uksed, nende läbipääsulaiused, lävepaku lahendused ja manööverdamisalad on kavandatud kehtivate ligipääsetavusnõuete kohaselt.

Üldtingimused

1. Tulepüsivusnõuetega seotud uksed peavad vastama hoone tuleohutuslahendusele ning nende klassid täpsustatakse tuleohutusprojekti alusel.
2. Kõik projektis nimetamata või joonisel täpsustamata uksega seotud lahendused kooskõlastada enne teostamist projekteerijaga.

OBJEKT:
ÜLDHOOLDEKANDEASUTUSE HOONE PROJEKT

AADRESS:
VALGA MAAKOND. TÕRVA VALD, HELME,

TELLIJA:

JOONESTAJA:	KUUPÄEV:	JOONISE NIMI:	STAADIUM:	MÕÕTKAVA:
	26.03.2026	PROJEKTEERITAVATE USTE SPETSIFIKATSIOON	EP	-
VASTUTAV SPETSIALIST:			REV:	JOONISE NR: AR-8-02