



SS-02

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Siseviimistlus | |
| 2. | Kipsplaat 2x12,5mm | 25mm |
| 3. | Teraskarkass
karkassi vahe täidetud mineraalvillaga
(nt. Isover KL-37 , $\lambda=0,025$ W/mK) | 50mm |
| 4. | Kipsplaat 2x12,5mm | 25mm |
| 5. | Siseviimistlus | |

Märkused:

- sisesein ühe korteri ruumide vahel
- vaheseina süsteem nt. Knauf W112

Tehnilised näitajad:

- Tulepüsivusklass -
- Helipidavusklass $R'w=51$ dB
- Soojajuhtivus -

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

MÄRKUSED

- Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega.
- Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.