

$$\xrightarrow{A}$$


-  - Ol. ol. konstruksioon
-  - Raudbetoonist sillutisriba XF3
-  - EPS 60 150mm või samaväärne
-  - Krohvitav SPU soojustus Kingspan Kooltherm K5 30mm või samaväärne
-  - Mineraalvill Rockwool Frontrock L 200mm laiuselt või samaväärne
-  - PVC kattematerjal Portan GT või samaväärne
-  - Rõdupiirde käsipuu 50x200mm Süvaimmutatud puitpruss
-  - Soojuspumba soovituslik asukoht
-  - Kitsad aknad, laduda kinni kergplokkidega Fibo standard või samaväärne
-  - Tuletõkke sektsiooni piir
-  - Ol. ol. tuulutuslõõr
-  - Värskeõhuklapp Flexit aero 100 või samaväärne
-  - Värskeõhuklapp PO 400 või samaväärne

A-02 - Avatäidete tähis

SU-01 - Tulepüsivusnõudega avatäidete tähis

1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil.
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitustest/ettekirjutustest