

MÄRKUSED:

- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid.
- Käesoleva projektiga käsitletakse hoone katusekorrust, kuhu rajatakse kolm uut korterit. Hoone räästa ja harja kõrgust ei muudeta. Valguse saamiseks katusekorrusel kasutatakse katuseaknaid ja vintskappe. Olemasolevad vintskapid ehitatakse mõnevõrra suuremaks ja hoovipoolse ehitatakse kaks uut vintskappi. Raua tn poolne katusekelp muudetakse viiluks, et tagada katusealuse parem kasutus.
- Olemasolevad katusekonstruktsioonid säilitatakse maksimaalselt. Konstruktiivsed lahendused antakse konstruktiivse põhiprojektiga
- Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud. Vajadusel täpsustatakse sõlmi ehituse käigus.
- Kõik puitpinnad eraldatakse kivipindadest hüdroisolatsiooniga.
- Katusekorrusel paiknevad nähtavale jäävad puittalad kaetakse tuleõõskevõõbaga.
- Olemasolevad eriaegadel vahetatud aknad asendatakse originaalakendele sarnaste koopiaakendega.
- Fassaadidel tehakse krohviparandused. Kõik originaalsed fassaadielemendid säilitatakse detailideni.
- Olemasolev katuseplekk asendatakse uue tsingitud ja eelvärvitud valtsplekiga.
- Välisüksed asendatakse hoone ajastuga sobivate täispuitustega.
- Olemasolevad korstnad säilitatakse, puhastatakse ja restaureeritakse, vajadusel laotakse alates katusekorrusest uuesti, järgides olemasolevate korstende kõrgusi ja norme.

- ▬ ▬ ▬ ÜMBEREHITATAVAD KONSTRUKTSIOONID/
- ▬ ▬ ▬ PROJEKTIS KÄSITLETAV PIIRKOND
- ▬ ▬ ▬ TULETÕKKESEKTSIOONI REI120 PIIR
- ▬ ▬ ▬ TULETÕKKESEKTSIOONI REI60 PIIR
- ▬ ▬ ▬ SÄILITATAVAD KIVIKONSTRUKTSIOONID

17630

13070

