



VÄLISVIIMISTLUS:

- A - KATUS KAETAKSE TUMEHALLI VALTSPLEKIGA (toon: RR23 - Ruukki).
- B - OLEMASOLEVAD RÄÄSTAK ARNIISID SÄILITATAKSE/TAASTATAKSE NING VIIMISTLETAKSE HELEPRUUNI KROHVIGA (toon: 508x Tikkurila Talomati). VINISKAPIDE RÄÄSTAD VIIMISTLETAKSE SAMASSE TOONI.
- C - VÄLISSEINTELT EEMALDATAKSE LAHTINE KROHV JA KAETAKSE ARMEERIMISKANGAL UUE KROHVIGA. FASSAAD VIIMISTLETAKSE HELEBEEZIDES TOONIDES KROHVIDEGA - PÕHIMAHT HELEBEEZ (toon: 4951 Tikkurila Facade) JA DETAILID TUMEKOLLASED (toon: 4822 Tikkurila Facade).
- D - PAEKIVIST SOKKEL PUHASTATAKSE JA PÜDENENUD VUUGID TAIDETAKSE OLEMASOLEVA MÕRDIGA. VÕIMALIKULT SARNASE KOOSTISSEGA MÕRDIGA.
- E - OLEMASOLEVAD AKNAD ASENDATAKSE MAJA ILMEGA SOBIVATE TÄISPUUTAKENDEGA. PÕHIKORRUSTE AKENDE LENGID KAETAKSE HALLI VÄRVIGA (toon: 4977 Tikkurila Facade), KELDRIKORRUSE AKNAD TEHAKSE PUNAKASPRUUNID (toon: 525x Tikkurila Talomati).
- F - VINISKAPID KAETAKSE HALLI KROHVIGA (toon: 4977 Tikkurila Facade).
- G - OLEMASOLEVAD VÄLISKISED ASENDATAKSE UUTE HOONEGA SOBIVATE TÄISPUUTSTEGA JA VIIMISTLETAKSE VASTAVALT VÄRVIKEMLE
- H - KORSTNAD LAOTAKSE ALATES KATUSEKORRUSEST UUESTI JA KAETAKSE PEALT KATUSEGA SAMAS TOONIS PLEKIGA.
- 1 - VEETORUD TEHAKSE KATUSEGA SAMAS TOONIS PLEKIST.

MÄRKUSED:

- Ahjusoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid .
- Käesoleva projektiga käsitletakse hoone katusekorrust. Hoone räästa ja harja kõrgust ei muudeta. Valguse saamiseks katusel korraldusel kasutatakse katuselaknaid ja viiniskappe. Olemasolevad viiniskapid ehitatakse monevõtra suuremaks ja hoovipoolle ehitatakse kaks uut viiniskappi. Rana tn poolne katuselkelp muudetakse viihiks, et tagada katuseluse parem kasutus.
- Olemasolevad eriaegadel vahetatud aknad asendatakse originaalakendele sarnaste koopiakendega.
- Fassadidel tehakse krohviparandused. Kõik originaalsed fassaaditele-mendid säilitatakse detailideni.
- Olemasolev katuselate (eterniit, plekk) asendatakse uue valtsplekiga.
- Välisused asendatakse hoone ajastuga sobivate täispuutistega.
- Viimistlus vastavalt välisuse joonisele.
- Olemasolevad korstnad säilitatakse, puhastatakse ja restanveeritakse, vajadusel laotakse alates katuselkorrustest uuesti, järgides olemasolevate korstende kõrgusi ja noorme.
- Keldrikoruse aknad taasvatatakse.