



- VÄLISVIIMISTLUS:
- A - KATUS KAETAKSE TUMEHALLI VALTSPLEKIGA (toon: RR23 - Ruukki).
 - B - OLEMASOLEVAD RÄÄSTAKARNIISID SÄILITATAKSE/TAASTATAKSE NING VIIMISTLETAKSE HELEPRUUNI KROHVIGA (toon: 508x Tikkurila Talomali), VINTSKAPPEDE RÄÄSTAD VIIMISTLETAKSE SAMASSE TOONI.
 - C - VÄLISSEINTELT EEMALDATAKSE LAHTINE KROHV JA KAETAKSE ARMEERIMISKANGAL UUE KROHVIGA. FASSAAD VIIMISTLETAKSE HELEBEEZIDES TOONIDES KROHVIDEGA - PÕHIMAHT HELEBEEZ (toon: 4951 Tikkurila Facade) JA DETAILID TUMEKOLLASED (toon: 4822 Tikkurila Facade).
 - D - PAEKIVIST SOKKEL PUHASTATAKSE JA PUDENENUD VUUGID TAIDETAKSE OLEMASOLEVA MÕRDIGA.
 - E - VÕIMALIKULT SARNASE KOOSTISEGA MÕRDIGA.
 - F - OLEMASOLEVAD AKNAD ASENDATAKSE MAJA ILMEGA SOBIVATE TÄISPUUTAKENDEGA. PÕHIKORRUSTE AKENDE LENGID KAETAKSE HALLI VÄRVIGA (toon: 4977 Tikkurila Facade), KELDRIKORRUSE AKNAD TEHAKSE PUNAKASPRUUNID (toon: 525x Tikkurila Talomali).
 - G - VINTSKAPID KAETAKSE HALLI KROHVIGA (toon: 4977 Tikkurila Facade).
 - H - OLEMASOLEVAD VÄLISKESK ASENDATAKSE UUTE HOONEGA SOBIVATE TÄISPUUTUSEGA JA VIIMISTLETAKSE VASTAVALT VÄRVIKEMULE
 - I - KORSTNAD LAOTAKSE ALATES KATUSEKORRUSEST UUESTI JA KAETAKSE PEALT KATUSEGA SAMAS TOONIS PLEKIGA.
 - J - VEETORUD TEHAKSE KATUSEGA SAMAS TOONIS PLEKIST.

- MÄRKUSED:
- Ahjusoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid.
 - Käesoleva projektiga käsitletakse hoone katusekorrust. Hoone räästa ja harja kõrgust ei muudeta. Väljuse saamiseks katusekorrusel kasutatakse katusekannid ja viniskappe. Olemasolevad viniskapid ehitatakse mõnevõrra suuremaks ja hoovipool ehitatakse kaks uut viniskappi. Rana tn poolne katusekapp muudetakse viiüks, et tagada katusealuse parem kasutus.
 - Olemasolevad erieagadel vahetatud aknad asendatakse originaalakendele sarnaste koopiakendega.
 - Fassaadidel tehakse krohviparandused. Kõik originaalsed fassaaditele-mendid säilitatakse detailideni.
 - Olemasolev katusekate (eterniit, plekk) asendatakse uue valtsplekiga.
 - Välisused asendatakse hoone ajastuga sobivate täispuutustega, viimistlus vastavalt välisuse joonisele.
 - Olemasolevad kornid säilitatakse, puhastatakse ja restaureeritakse, vajadusel laotakse alates katusekorrusest uuesti, järgides olemasolevate kornide kõrgusi ja noorme.
 - Keldrikornise aknad taasvatatakse.