



VÄLISVIIMISTLUS:

- A** - KATUSE KAETAKSE TUMEHALLI VALTSPLEKIGA (toon RR23 - Ruukki).
- B** - OLEMASOLEVAD RÄÄSTAK ARNIISID SÄILITATAKSE/TAASTATAKSE NING VIIMISTLETAKSE HELEPRUUNI KROHVIGA (toon: 508x Tikkurila Talomati.) VINTSKAPIDE RÄÄSTAD VIIMISTLETAKSE SAMASSE TOONI.
- C** - VÄLISSEINTELT EEMALDATAKSE LAHTINE KROHV JA KAETAKSE ARMEERIMISKANGAL UUE KROHVIGA. FASSAAD VIIMISTLETAKSE HELEBEEZIDES TOONIDES KROHVIDEGA - PÕHIMAHT HELEBEEZ (toon: 4951 Tikkurila Facade) JA DETAILID TUMEKOLLASED (toon: 4822 Tikkurila Facade).
- D** - PAEKIVIST SOKKEL PUHASTATAKSE JA PUDENENUD VUUGID TAIDETAKSE OLEMASOLEVA MÕRDIGA VÕIMALIKULT SARNASE KOOSTISSEGA MÕRDIGA.
- E** - OLEMASOLEVAD AKNAD ASENDATAKSE MAJA ILMEGA SOBIVATE TÄISPUITAKENDEGA. PÕHIKORRUSTE AKENDE LINGID KAETAKSE HALLI VÄRVIGA (toon: 4977 Tikkurila Facade), KELDRIKORRUSE AKNAD TEHAKSE PUNAKASPRUUNID (toon: 525x Tikkurila Talomati.)
- F** - VINTSKAPID KAETAKSE HALLI KROHVIGA (toon: 4977 Tikkurila Facade).
- G** - OLEMASOLEVAD VÄLISKESK ASENDATAKSE UUTE HOONEGA SOBIVATE TÄISPUITSTEGA JA VIIMISTLETAKSE VASTAVALT VÄRVIKEMMILE
- H** - KORSTNAD LAOTAKSE ALATES KATUSEKORRUSEST UUESTI JA KAETAKSE PEALT KATUSEGA SAMAS TOONIS PLEKIGA.
- I** - VEETORUD TEHAKSE KATUSEGA SAMAS TOONIS PLEKIST.

MÄRKUSED:

- Ahisjoonisena on kasutatud inventariseerimisjooniseid.
- Käesoleva projekti kasutatud hoone katusekorrust. Hoone räästa ja harja kõrgust ei muudeta. Valguse saamiseks katusekorrusel kasutatakse katusekanali ja vintskappe. Olemasolevad vintskapid ehitatakse mõnevõrra suuremaks ja hoovipoolse ehitatakse kaks uut vintskappi. Rana tn poolne katusekeelp muudetakse viitiks, et tagada katusealuse parem kasutus.
- Olemasolevad eriaegadel vahetatud aknad asendatakse originaalakendele sarnaste koopiakendega.
- Fassaadidel tehakse krohviparandused. Kõik originaalsed fassaaditele-mendid säilitatakse detailideni.
- Olemasolev katusekate (etermiti, plekk) asendatakse uue valtsplekiga.
- Välisruumide asendatakse hoone ajastuga sobivare täispuitstega.
- Viimistlus vastavalt välisruumide joonisele.
- Olemasolevad korstnad säilitatakse, puhastatakse ja restanveeritakse, vajadusel laotakse alates katusekorrusest uuesti, järgides olemasolevate korstende kõrgusi ja norme.
- Keldrikorruse aknad taastatakse.