














AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	2D Sümbol	Vaade väljast	Märkused
A-1	1	1,800×2,100			
A-2	1	1,800×2,100			
A-3	1	3,500×1,700			
A-4	1	1,700×1,700			
A-5	1	2,100×900			
A-6	1	900×900			
A-7	2	1,600×1,100			

- NÕUDED AKENDELE:**
- PVC aknad (A-klass), $U<0,8$ W/m²K.
 - Heliisolatsioon: min 35 dB.
 - Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemine selektiivklaas, keskmine kirkas klaas.
 - Avatavus: sissepoole avatavad vastavalt spetsifikatsioonile.
Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.
 - Profiili toon: Väljast - must, seest vastavalt sisekujundusprojektile.
 - Aknad varustatakse veeplekkidega. Toon: Must

MÄRKUSED : Esitatud joonised on vaatega väljast. Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist ja valmistamist on töövõtja **KOHUSTATUD** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture. Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga. Vaadatel antud mõõdud on illustratiivsed, lähtuda reaalse ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele. Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.