

Tööde kirjeldus:

Kogu tööga seotud põrandapind 48,9m<sup>2</sup>. Oleneb hinnast soov võib olla paigaldada kogu korruse ulatuses vesipõrandaküte).

Olemasolev puitparkett( liimitud) vaja üles võtta 22,5m<sup>2</sup> ( vana maja korruse plaanil märgitud ESIK3,8m<sup>2</sup>, 2,0m<sup>2</sup>, köök8,7m<sup>2</sup>, pool toast 16,9m<sup>2</sup>).

Põrandapinda tõsta ( hetkel madalam umbes 10 cm) 25,5m<sup>2</sup> ( vana maja korruse plaanil märgitud ruutmeetritega 17,5 ja 16,9 st pool).

Niiskuskindel põrand( tulevane vannituba uuel joonisel) 8,7m<sup>2</sup>( vana maja pildil märgitud kui KÖÖK). Sinna tuleb teha ka vee ja kanalisatsiooni torude läbiviigid keldrisse. Hetkel selles ruumis maas puitparkett.

Maha lammutada vaheseinad vanal joonisel Tuba 16,9m<sup>2</sup> ja 17,5m<sup>2</sup> üheks suureks toaks teha.

Ehitada vahesei Tuba 16,9m<sup>2</sup> ja KÖÖK 8,7 m<sup>2</sup> vahele.

Pakkumises palun välja eraldi lammutustööd, paigaldustöö, ümberhitustöö, viimistlus.