

Technical Drawing: Kõrgkatus (Roof Structure)

Components and Dimensions:

- HARJATALA 150x220**: TOETADA OLEMASOLEVALE SEINALE
- S-4**: Sõlm (Joint)
- SÖLM TÄPSUSTADA**: PEALE KONSTRUKTSIOONI AVAMIST
- SARIKAD 50x200 s=600**
- PENNID 50x200**
- LISATAVAD POSTID 50x150; s≤2400**: HARJATALA TOETAMISEKS OLEMASOLEVALE SEINALE
- TALA 50x150**
- POSTID 50x150; s=600**: KINNITADA LAETALADE JA OLEMASOLEVA SEINA KÜLGE
- OLEMASOLEV KANDESEIN**
- OLEMASOLEV VAHELAGI**
- Dimensions**: 4164*, 4164*
- Levels**: +9.390, +9.120, +8.510, +8.680, +5.880, +6.210, +5.960

MÄRKUSED:

1. JOONISEL OLEV OLEMASOLEV KANDEKONSTRUKTSIOON
2. JOONISEL OLEV RAJATAVATE KANDEKONSTRUKTSIOON
3. RAJATAVATE KANDEKONSTRUKTSIOON TÄPSUSTADA P
4. VT. KOOS JOON
5. SÕLMED S-1...S

1. JOONISEL OLEVAD MÕÕDUD TÄPSUSTADA OLEMASOLEVA OLUKORRA JÄRGI PEALE
EMASOLEV
NDESKONSTRUKTSIOONIDE AVAMIST.

2. JOONISEL OLEVAD TELJED ON INFORMATIIVSED JA EI KAJASTA TÄPSET OLEMASOLEVATE NING RAJATAVATE KONSTRUKTSIOONIDE SIDUMIST. TÄPSEM SIDUMINE VASTAVALT OLEMASOLEVALE OLUKORRALE

3. RAJATAVATE KONSTRUKTSIOONIDE ÜHENDAMINE OLEMASOLEVATE KONSTRUKTSIOONIDEGA
TÄPSUSTADA PEALE KONSTRUKTSIOONIDE AVAMIST.

4. VT. KOOS JOONIS EK-102.

5. SÕLMED S-1...S-4 VT. JOONIS EK-105.