



- MÄRKUSED:
- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja ajaloolisi arhivijooniseid.
 - Käsitleva projektiiga täpsustatakse katuse põhimahu harja kõrgust koos trepikoja katusega 1000mm. Põhimahu räästa kõrgust ei muudeta. Madalama lisamahu põõning ehitatakse täiskorruseks ning kaetakse madalalaidelise kelpkatusega.
 - Hoovipoolsele fassaadile rajatakse kabele poole trepikoda uued libepoolse kaldega vintskapid. Täna poole rajatakse ajalooliste jooniste eeskujul vintskap. Täna fassaadile rajatakse ka katuseaknad tagumaks katusekorrusel nõutud insulatsioon.
 - Hoone plaanilahendust muudetakse terves hoones selliselt, et korterite koguarvu ei muudeta. Hoonesse jääb 9 korteri.
 - Hoone soojapidavuse parandamiseks paigaldatakse fassaadile 50mm soojusust ning paigaldatakse tuulutusvõrguga puhtaudis. Sokkile paigaldatakse 50mm soojusust, mis krohvatakse.
 - Soojustuse lisamisel jälgida, et väljapoole ei tekiks aknapõski, st olemasolevad aknad nihutatakse väljapoole.
 - Olemasolevad põhimahu korrused säilitatakse ja puhastatakse ning laetakse katusekorrusest uuesti, taastades ajalooline korstnapiside kuju.