

Ventilatsiooni põhimaterjalide spetsifikatsioon

Nimetus	Ühik	Kogus	Märkused
Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniagregaat profi-air touch 250	tk	1	FRÄNKISCHE
Õhutoru Ø100	jm	21	
Õhutoru Ø125	jm	5	
Õhutoru Ø160	jm	27	
Sissepuhkeplafoon KTS-100	tk	6	nt.Fläkwoods
Sissepuhkeplafoon KTS-125	tk	1	nt.Fläkwoods
Sissepuhkeplafoon KTS-S-100(sauna)	tk	1	nt.Fläkwoods
Väljatõmbeplafoon KSO-100	tk	1	nt.Fläkwoods
Väljatõmbeplafoon KSO-125	tk	3	nt.Fläkwoods
Väljatõmbeplafoon KSO-S-100(sauna)	tk	1	nt.Fläkwoods
Reguleerimisklapp 100	tk	4	
Reguleerimisklapp 160	tk	2	
Pliidi moodulsont L>50l/s	tk	1	valib tellija
Müra summuti Ø160, L=600mm	tk	1	nt.LINDAB
Müra summuti Ø160, L=900mm	tk	1	nt.LINDAB
Müra summuti Ø160, L=1200mm	tk	1	nt.LINDAB
Müra summuti Ø100, L=600mm	tk	3	nt.LINDAB
Ukse restid	tk		vastavalt vajadusele
Välisrest RISD-250	tk	1	nt.Fläkwoods
Välisrest YGC-160	tk	1	nt.LINDAB
Välisrest YGC-200	tk	1	nt.LINDAB
Elektrikalorifeer CB-160- 2,1 kW; 230V/1	tk	1	nt.Systemair
Põlv Ø125, 45°	tk	4	
Põlv Ø160, 45°	tk	2	
Põlv Ø100, 90°	tk	13	
Põlv Ø125, 90°	tk	3	
Põlv Ø160, 90°	tk	15	
Sadul 160/100	tk	5	
Sadul 160/125	tk	2	
Sadul 160/160	tk	1	
Sadul 125/100	tk	1	
Kolmik 160/160	tk	1	
Üleminek 160/100	tk	3	
Üleminek 160/125	tk	1	
Üleminek 200/160	tk	1	
Üleminek 250/160	tk	1	
Soojusisolatsioon			vastavalt vajadusele

Märkused:

1. Ventilatsiooni torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
2. Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.
3. Fassooniosade arv ja kinnitusvahendid määratakse objektil pärast täpsustunud paigaldusskeemi koostamist.
4. Materjalide margid ja firmad on toodud näidetena, võib kasutada analoogne, sama kvaliteediga tooteid. Viimaste valik peab olema kooskõlas sisearhitektiga.