







TINGMÄRGID

-  süvispaigaldatav kahepooluseline pistikupes
-  süvispaigaldatav kahepooluseline maanduskontaktiga pistikupes
-  süvispaigaldatav kahepooluseline kahekahaline maanduskontaktiga pistikupes
-  süvispaigaldatav kahepooluseline maanduskontaktiga pritsmekindel pistikupes
-  süvispaigaldatav neljapooluseline maanduskontaktiga pistikupes
-  pinnapealne kahepooluseline maanduskontaktiga pritsmekindel pistikupes

MÄRKUSED

1. \*) - Kaitseastmega IP44
2. Pistikupesade täpne arv ja paigalduskohad (eriti köökides ja vannitubades) täpsustada olenevalt sisekujunduse lahendusest.
3. Pistikupesade paigalduskõrgus põrandast, kui pole eraldi näidatud, võjas 1,5 m, köökides 1,3 m, elektripliidi pistikupesal 0,3 m, elektrikõiklasi pistikupesal 2,2 m, ülejäänud kohtades 0,3 m põrandast.
4. \*\*) - ventilatori pistikupes, paigalduskõrgus põrandast 2,3 m
5. Juhistik garaazides pinnapealne, ülejäänud ruumides süvistatult seintes, laepaneelide avades, (põrandas PVC--installatsioonitorudes); kokkupuutekohades päeva materjaliga, süvispaigalduse korral, paigaldada kaablid PVC--installatsioonitorudes.