







MÄRKUSED

1. *) – Kaitseastmega IP44
2. Pistikupesade täpne arv ja paigalduskohad (eriti köökides ja vannitubades) täpsustada olenevalt sisekujunduse lahendusest.
3. Pistikupesade paigalduskõrgus põrandast, kui pole eraldi näidatud, väljas 1,5 m, köökides 1,3 m, elektripliidi pistikupesal 0,3 m, elektrikilbi pistikupesal 2,2 m, ülejäänud kohtades 0,3 m põrandast.
4. **) – ventilatori pistikupesade paigalduskõrgus põrandast 2,3 m
5. Juhistik garaazides pinnapealne, ülejäänud ruumides süüstatult seintes, laepaneelide avades, (põrandas PVC-instalatsioonitorudes); kokkupuutekohtades põleva materjaliga, süüvpaigalduse korral, paigaldada kaablid PVC-instalatsioonitorudes.

TINGMÄRGID

-  süüvpaigaldatav kahepooluseline pistikupesade
-  süüvpaigaldatav kahepooluseline maanduskontaktiga pistikupesade
-  süüvpaigaldatav kahepooluseline kahekohaline maanduskontaktiga pistikupesade
-  süüvpaigaldatav kahepooluseline maanduskontaktiga pritsmekindel pistikupesade
-  süüvpaigaldatav neljapooluseline maanduskontaktiga pistikupesade
-  pinnapealne kahepooluseline maanduskontaktiga pritsmekindel pistikupesade