

4.Sise - ja välisviimistlus .

Eluruumide põrandad valmistatakse põrandalaudadest ning peitsitakse saunas, WC-s, vannitoas ja tuulekojas keraamiline plaat .
Seinad ja laed - värvitud kipsplaat (CETRIS 10x1250x2600) .
Välisseina viimistlus - pastelsetes toonides dekoratiivkrohv (Soojustussüsteemi Ceresit VWS) .
Aknad tumepruunist plastikust . Hoone puitosad ja ukсед värvida tumepruuniks.

5.Veevarustus ja kanalisatsioon .

Elamu ühendatakse oma puurkaev (tegi Keila Geoloogia AS) - veetorustikuga . (Puurkaevu pass nr. 1835 registri nr. 30126) .
Veevarustuse tarnetoru elamule paigaldada PEM PN 10 torudest 32x2.9 mm, varustatuna märkekaabliga ,~1.8 m sügavusele 15 cm parsusele liivaalusele . Elamu vundamendist läbimisel paigaldada veetoru hülssi.
Veearvesti DN 15 cm ettenähtud paigaldada kohe välisseina taha abiruumi . Sissemine veetorustik on soovituslikult ette nähtud Rehau Rauhis lükanhüllsühendustega plastveetorudest , mis võimaldab paigaldada süsteemi hargnevana , viies kollektorilt torud kaitsetoruga põrandas või seina seess san.seadmeni .
Sooja vee saamiseks on ette nähtud elektriboiler 2001 , N=3 kW .
Boiler paigaldada dussiruumi seinale.Sajuveed hajutatakse krndi piires muru sisse . Väliskanaliseerimise valmimiseni juhatakse reoveed oma krundile paigaldatavasse mahutisse "FERTIL" V=10 m³ .
Krundi peal valmistatakse veehüdrant .

6.Küte ja ventilatsioon .

Hoonesse on ettenähtud maaküte. Lisaks on elutoas kamin. Keris saunas elektriküttel. Hoone ventilatsioon (köök,saun,WC) toimub eraldi ventilatsioonilööridesse ja avadesse .

7.Elektrivarustus .

Hoonet varustatakse elektrienergiga vastavalt tehnilistele tingimustele.
Krundi valdaja on sõlmib elektrienergia saamiseks otselepingu (nr.)Eesti Energiaga .
Elektrikilp (E - 422 220/380 V , I = 16 A) paigaldatakse garaazi .