Küür
7,3 m²

113
19,5 m²

VU-02v
EI-30

GU-01

108
1,4 m²

Ventilatsioonišaht laes, valgustid all

EI-60

A-08

SU-03v

SU-03p

SU-02v
EI-30

103
12,2 m²

900

SU-03p

pistikupesad
köögimööbli küljes

h 1000

109
9,0 m²

SU-03v

süvistatud kollektor

KK
veeühendus
jäämasinale

külmik
h=70

107
14,3 m²

110
5,0 m²

h 1000

h 1000

koristuskapp

K+P

kuivatuskapp
vajab
väljatõmmet

Ahi
suruahi
soojendussahtel

h=1000
h=1000
h=1400

Töötasapinnal
h=1000

köögipesumasin h=500
nõudepesumasin h=500
valamukapis

NP

õhupuhastaja
mootor
katusel

el.pliit
õhupuhasti laest

pliidi
gaasiballoon

Töötasapinnal
h=1000

106
18,9 m²

süvistatud kollektor

el.kilp

104
2,2 m²

102
3,0 m²

111
4,7 m²

112
4,5 m²

SU-04p

toide el.kerisele

A-12

A-13

lükandsein

SU-03v

101
4,7 m²

VU-02v

tuulekoja klaasist seinad

Terrass
101,8 m²

A-14

A-10

A-11

A-17

A-01

A-02

kaminahi + "veesärk"

Toide projektorile laes.
Asukoht täpsustub

105
62,2 m²

Pistikupesad
põrandakarbis

A-14

Lehisest
terrassilaudis

Välikamin

Toide katusemootorile tuleb tuua mootori juurde
ja mootori juurest õhupuhastajani tuleb tuua
kaks 3-soonega kaablit(nõrkvoolu kaablit).
Vajadusel paigaldatakse astmeliseks juhtimiseks
õhupuhasti toru sisse vaherelee.
Vajalikud tehnilised üksikasjad
täpsustada ehituse käigusõhupuhasti
ja katusemootori maaletoojatega

TINGMÄRGID

- pistikupesa
- niiskuskindel pistikupesa
- TVpesa
- 2-ne nõrkvoolu pesa telefonile/arvutile
- toiteots

kõik pistikupesad on kõrgusel 200mm põrandast
kui joonisel ei ole näidatud teisiti

kõik üksteise kohal asuvad lülitid, temp.andurid, pistikupesad jms
paigaldatakse üksteise suhtes ühele vertikaalile

- lüliti
- andur
- pistikupesa

M 1:50