



#### ÜLDISED MÄRKUSED:

01. Arhitektuur-ehitusliku projekteerimistööde aluseks on võetud Tellija poolne lähteülesanne
02. Ehitustööd peavad toimuma arhitektuur-ehitusliku põhi- või tööprojekti järgi ning arhitektuur-ehitusliku osa projekti vaadata ehitamisel koos EK-osa (ehituskonstruktiivse osa) ning eriosade projektidega - VV-osa (välisestehnovõrkude osa), VP-osa (vertikaalplaneerimise osa), VK-osa (veevarustuse ja kanalisatsiooni osa), KV-osa (küttesüsteemide ja ventilatsiooni osa), EL-osa (elektrotehniline osa), EN-osa (nõrkvoolu ja automaatika osa), ja siseviimistlustabeliga / -plaaniga ja / või sisekujundusprojektiga.
03. Kavandatava hoone esimese korruse tasapind  $\pm 0,000$ , välisreppide / välisrasside astmete arvud, astmete kõrgused, välispanduste ja välisplatvormide kalded ja horisontaaltasapinnad, täpsustatakse vajadusel krundi vertikaalplaneerimise ja heakorrastustööde käigus.
04. Betooni-, kivi-, krohvi- ja puitpindade värvitoonid on võetud NCS-i RAL-värvikataloogist. ning teras- ja terasplekkpindade värvitoonid on võetud RAUTARUUKKI RALCOLOR värvikataloogist ja RAL-värvikataloogist.