






AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
TÄHIS	A-01	A-02	A-03	A-04	A-05
AKNA NIMETUS	AKEN	AKEN	TERRASSIUKS	RÕDUUKS	RÕDUUKS
AKEN VAADATUNA VÄLJAST POOLT					
MÕÖDUD (L x H)	1 000x1 500	1 000x2 100	2 400x2 400	1 600x2 300	1 600x2 300
ARV	19	4	1	1	1
AVANEMINE	R	R			
HELIPIDAVUS	R'w = 35dB	R'w = 35dB	R'w = 35dB	R'w = 35dB	R'w = 35dB
MATERJAL	Puit	Puit	Puit	Puit	Puit
KLAASISTUS	3 x klaaspaketiga; Välimine klaas: Selektiiv; Keskmine ja sisemine klaas: kirkas	3 x klaaspaketiga; Välimine klaas: Selektiiv; Keskmine ja sisemine klaas: kirkas	3 x klaaspaketiga; Välimine klaas: Selektiiv; Keskmine ja sisemine klaas: kirkas	3 x klaaspaketiga; Välimine klaas: Selektiiv; Keskmine ja sisemine klaas: kirkas	3 x klaaspaketiga; Välimine klaas: Selektiiv; Keskmine ja sisemine klaas: kirkas
AKNALAUD	Puit, allakeeratud ninaga, toon naturaalne puit, üleulatus seinast 30 mm	Puit, allakeeratud ninaga, toon naturaalne puit, üleulatus seinast 30 mm	Puit, allakeeratud ninaga, toon naturaalne puit, üleulatus seinast 30 mm / puidust lävepakk	Puit, allakeeratud ninaga, toon naturaalne puit, üleulatus seinast 30 mm / puidust lävepakk	Puit, allakeeratud ninaga, toon naturaalne puit, üleulatus seinast 30 mm / puidust lävepakk
SOOJAJUHTIVUSARV	U = 1,0 W/m²K	U = 1,0 W/m²K	U = 1,0 W/m²K	U = 1,0 W/m²K	U = 1,0 W/m²K
VIIMISTLUS	Väljast ja seest: valge	Väljast ja seest: valge	Väljast ja seest: valge	Väljast ja seest: valge	Väljast ja seest: valge
VEEPELEKK	PVDF kattega tsingitud plekk: toon-HALL RR23	PVDF kattega tsingitud plekk: toon-HALL RR23	PVDF kattega tsingitud plekk: toon-HALL RR23	PVDF kattega tsingitud plekk: toon-HALL RR23	PVDF kattega tsingitud plekk: toon-HALL RR23
MUU	Hinged hõbedased. Kinnitustarvikud vastavalt tootjale	Hinged hõbedased. Kinnitustarvikud vastavalt tootjale	Hinged hõbedased. Kinnitustarvikud vastavalt tootjale	Hinged hõbedased. Kinnitustarvikud vastavalt tootjale	Hinged hõbedased. Kinnitustarvikud vastavalt tootjale

MÄRKUSED:

- Avatäidete mõõdud antud avade mõõtude järgi.
- Avatäidete esitatud väljastpoolt vaadatuna
- Avatäidete tähised esitatud arhitektuurse osa plaanidel
- Avatäidete mõõdud avatäidete tootjal objektil kohapeal üle mõõta ja tellimus kooskõlastada arhitektiga
- Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
- Avatäidete tootejoonised kooskõlastada eelnevalt arhitektiga
- Avatäited varustada kõikide vajalike profiilidega, hingedega, tihenditega, linkidega, riividega ja fiksaatoritega.