








PEAHOONE VÄLISUKSED							
TÄHIS	SS-01	SS-01	SS-02	SS-02	SS-03	VU-01	VU-02
UKSE NIMETUS	TOAUKS	TOAUKS	NIISKE RUUMI UKS	NIISKE RUUMI UKS	LEILIRUUMIUKS	ERAMU PEAUKS	ABIHOONE VÄLISUKS
UKS VAADATUNA VÄLJAST POOLT							
MÕÖDUD (L x H)	800x2 100	800x2 100	800x2 100	800x2 100	700x2 100	1 600x2 500	1 000x2 100
ARV	4	4	1	3	1	1	1
AVANEMINE	L	R	L	R	R	R	L
HELIPIDAVUS						35 dB/Rw	
MATERJAL	PUIT	PUIT	PUIT	PUIT	KLAAS	PUIT / KLAAS	PUIT
KLAASISTUS	-	-	-	-	KUUMKINDEL KLAAS	3 x klaaspaketiga; Välimine klaas: Selektiiv; Keskmine ja sisemine klaas: kirkas	-
SOOJAJUHTIVUS-ARV						U = 1,0 W/m²K	
VIIMISTLUS	Spoon. Spooni valik vastavalt sisekujundusele	Spoon. Spooni valik vastavalt sisekujundusele	Spoon. Spooni valik vastavalt sisekujundusele	Spoon. Spooni valik vastavalt sisekujundusele		Väljast ja seest: valge	Väljast ja seest: valge
LÄVEPAKK	Puidust lävepakk tuulutusega, viimistlus lengiga samas toonis	Puidust lävepakk tuulutusega, viimistlus lengiga samas toonis	Puidust lävepakk tuulutusega, viimistlus lengiga samas toonis	Puidust lävepakk tuulutusega, viimistlus lengiga samas toonis	-	Roostevabast terasest lävepakk Kõrgus H=20mm	Roostevabast terasest lävepakk Kõrgus H=20mm
LUKUSTUS	Lukustatav. Varustatud lukusüsteemiga	Lukustatav. Varustatud lukusüsteemiga	WC- lukusti	WC- lukusti	Puidust käepide	SARJASTATUD: Assa, Abloy või analoog. Ukselink lukuga. Viimistlus: Harjatud roostevaba teras	SARJASTATUD: Assa, Abloy või analoog. Ukselink lukuga. Viimistlus: Harjatud roostevaba teras
MUU			Siirdeõhurestiga	Siirdeõhurestiga			

MÄRKUSED:

1. Mõõdud täpsustada enne toote valmistamist kohapeal
2. Käepdemed valida vastavalt sisekujundusprojektile
3. Hinged rullhinged välja arvat tõste või lükand ukсед
4. Uste helipidavus vastavalt normidele
5. Lukusüsteemid vastavlt ukse tootja nõuetele ja elektri projektile.
6. Ruumides, kus õhu juurdevool toimub ukse kaudu, lahendada tuulutuspilude või restide kaudu (vt vent projekt)
7. Uste toonid ja kattematerjalid vastavalt sisekujundusprojektile.
8. Paigaldamisel lähtuda tootja nõuetest ja normidest.
9. Uste avanemissuunad vt. arh joonised.
10. Evakuatsiooni teele jäävad ukсед varustada nõuetekohaste lukustuse ja kinnitussüsteemidega
11. Tuletõkke ukse metall konstruktsioon peab vastama etteantud tuleohutus nõuetele.
12. Välispiiretes klaasi tüüp selektiiv klaas.
13. Tootja peab arvestama montaaži vahedega
14. Avatäite sekeem on väljast poolt vaadatuna