

POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS



- RAKENTEET:
- US1, u-arvo 0,17
- Puuverhous 28mm
 - Tuuletuskoolaus 23mm
 - Tuulensuojalevy 9mm
 - Kantava rakennusrunko ja min.villa 240mm
 - Höyrynsulkumuovi
 - Kipsilevy 13mm
 - Sisäpinnoite
- US2, u-arvo 0,17
- Puuverhous 28mm
 - Tuuletuskoolaus 25mm
 - Tuulensuojalevy 9mm
 - Rakennusrunko ja min.villa 240mm
 - Kantava rakenne teräsbetoni 150mm
 - Sisäpinnoite
- US3, kylmä rakenne EI30
- Puuverhous 23mm
 - Tuuletuskoolaus 23mm
 - Tuulensuojalevy 9mm
 - Rakennusrunko 123mm
 - Kipsilevy 13mm x 2
 - Sisäpinnoite
- HVS1, EI30, 55dB
- Sisäpinnoite
 - Teräsbetoni 200mm
 - Sisäpinnoite
- TL = Turvalasi

Tasokoordinaatisto / Plankoordinaatisto:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000