

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

POS.	NIMETUS	MATERJAL:	KOGUS (TK)	ÜHIKU MASS	KOGU- MASS	MÄRKUSED:
1	150x50 L=3400	C24	15	0,026	0,383	
2	150x50 L=8400	C24	3	0,063	0,189	
3	200x50 L=3990	C24	15	0,040	0,599	
	KOKKU:				1,17 m3	
MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON ÜHE FERMI KOHTA (KOKKU 11 TK.):						
4	146x46 L=5190	C24	1	0,035	0,035	
5	146x46 L=2775	C24	1	0,019	0,019	
6	146x46 L=3615	C24	1	0,024	0,024	
7	146x46 L=3600	C24	1	0,024	0,024	
8	96x46 L=1860	C24	1	0,008	0,008	
9	96x46 L=1030	C24	1	0,005	0,005	
10	96x46 L=1110	C24	1	0,005	0,005	
	ÜKS FERM KOKKU:				0,120 m3	
	ÜKSTEIST FERMI KOKKU:				1,320 m3	
11	200x50 L=5025	C24	11	0,050	0,553	
12	150x50 L=4425	C24	11	0,033	0,365	
13	150x50 L=6125	C24	2	0,046	0,092	
14	150x50 L=5825	C24	2	0,044	0,087	
15	150x50 L=11950	C24	1	0,090	0,090	
				KOKKU:	1,19 m3	
	PALGIKING 51x135,5x2,0		64			TSINGITUD
	L80x80x90x2,5		74			TSINGITUD
	PUIDUKRUVID Ø5 L=50mm		1008			TSINGITUD
	PUIDUKRUVID Ø4 L=100mm		648			TSINGITUD
	KEERMELATT M12 KL8.8 L=370		48			TSINGITUD
	KIILANKRUD M12 KL8.8 Lank=80 Lkin=60		20			TSINGITUD
	MUTRID M12 KL8		96			TSINGITUD
	SEIBID ds=13mm dv=40mm		96			TSINGITUD
	OGAPLAAT MITEK TOP-W 120x200x1,3mm		88			TSINGITUD
	OGAPLAAT MITEK TOP-W 60x150x1,3mm		22			TSINGITUD

MÄRKUSI:

1. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON EI SISALDA KATUSEKONSTRUKTSIOONI MATERJALE (KATUSEKATE, ROOV, KONDENSAADI KILE, DISTANTSLIIST, KINNITUSVAHENDID JNE.).
2. ANTUD JOONIST VAADATA KOOS JOONISTEGA EK-16, EK-17, EK-18.