

KATUS		
Profiilplekk–trapets T20 0,50 hall,pural,matt		
roov 100x32mm,s=350mm	32	
distanttsliist 50x22mm	22	
katuse aluskate		
sarikas 50x150mm või ferm, s=650mm	150	

LAGI		
Tuuletõkkeplaat 12mm+liistud+käiguteed	12	
lisakarkass 50x50mm,s=600mm	50	
vahel mineraalne vill 50mm		
laetalad 5x200mm ,s=650mm	200	
vahel min.villplaat 200mm		
aurutõkkepaber		
roov 50x22mm, s=400mm	22	
kiudtsement– või tsement–laastplaat	10–12	

VÄLISSEIN		
Horisontaalne soomuslaudis 21mm	21	
roov 50x22mm	22	
tuuletõkkeplaat 12mm	12	
lisakarkass 50x50mm	50	
vahel kivivillmatid 50mm		
Fibo3plokk 200mm	200	
krohv		

Veeplekk		
VahtpolüstüroolEPS120Routa 50mm+		
sokli osas liimitud kivipuruplaat		
Hüdroisolatsioon		
Fibo5 plokk 250mm,h=1,0m		
+pikiarmatuur AIII 2ø6 üle rea		
VahtpolüstüroolEPS120Routa 100mm+		
geotekstiil		
Drenaaz +Fibo kergkruus ja geotekstiil		
Monol.betoonist vund. taldmik 500x200mm+		
armatuurvõrk AIII ø8 #150x150		
Tihendatud killustik 200		
tihendatud kahes kihis tugevuseni 80MPa		

Monoliitne betoonplaat 100–120mm+	
armatuurvõrk AIII ø10 #150x150	
kile	
vahtpolüstüroolEPS 100 100mm	
kile	
tihendatud killustikalus 150mm+pae sõelmed	
tihendatud liiavalus 200–250mm	
tihendatud aluspinnas	

