

| Tähis | KONSTRUKTSIOON | | | | |
|-----------------------|--|--|------|--|---|
| K-1 | Plekk-katus, 20 mm trapetsprofiil Roov 25x100 lauast s.300 mm Distsantsliist 20 mm Aluskate , hingav(Delta vent N+) Sarikas 50x150mm s.850 mm | | | | |
| K-2 | Plekk-katus, 20 mm trapetsprofiil Roov 25x100 lauast s.300 mm Distsantsliist 20 mm Aluskate , hingav(Delta vent N+) Sarikas 50x150mm s.850 mm, vahel mineraalvill 150 mm Täitesarikas 50x150 mm, vahel mineraalvill 150 mm Aurutõke Roovlatt 50x50 mm , vahel mineraalvill 50 mm Laudis 20 mm või 13mm kipsplaat | | | | |
| L-1 | Mineraalvill 150 mm, Laetala 50x200mm, - soojustus talade vahel 200 mm Aurutõke Roovlaidis 25x100 mm lauast või met. kübarprofiil Puitlaidis 20 mm või kipsplaat 13 mm | | | | |
| VS-1 | Voodrilaud (hor.) 20 mm Roovlatt (vert) 20x45 mm prussi kohas Immutatud puitpruss 50x150 mm, vahel vahtpolüstüreen plaat 150 mm Keramiitplokk 200 mm Krohv | | | | |
| VS-2 | OSB plaat 12 mm Puitpruss 50x150 mm, vahel mineraalvill 150 mm Puitpruss 50x150 mm, vahel mineraalvill 150 mm Aurutõke Met. kübarprofiil 15 mm Kipsplaat 13 mm | | | | |
| VS-3 | Kipsplaat 13 mm Met. kübarprofiil 15 mm Tuuletõke (Delta vent N+) Täitepruss 50x50 mm, vahel mineraalvill 50 mm Puitpruss 50x100 mm, vahel mineraalvill 100 mm Täitepruss 50x50 mm, vahel mineraalvill 50 mm Aurutõke Met. kübarprofiil 15 mm Kipsplaat 13 mm | | | | |
| VS-4 | Voodrilaud (hor.) 20 mm Roovlatt (vert) 20x45 mm prussi kohas Puitpruss 50x150 mm, vahel vahtpolüstüreen plaat 150 mm OSB plaat 12 mm Puitpruss 50x100 mm, vahel mineraalvill 100 mm Aurutõke Met. kübarprofiil 15 mm Kipsplaat 13 mm | | | | |
| VS-5 2.k. otsasein | VS-6 | Voodrilaud (hor.) 20 mm Roovlatt (vert) 20x45 mm prussi kohas Puitpruss 50x150 mm, vahel vahtpolüstüreen plaat 150 mm OSB plaat 12 mm Puitpruss 50x100 mm | Vu-1 | Tsemendkiudplaat 9 mm Vahtpolüstüreenplaat 150 mm, vahel immutatud puitprussid 50x150 mm Keramiitplokk 200 mm | |
| | | Vana seinosa (210 mm): servitellistest väliskihiga ja 120 mm termoliitlasega nõmme sein, kandeprussi (50x100) sisepinnal 25mm laudis Puitkarkass 50x100 mm, vahel mineraalvill Aurutõke Kipsplaat 13 mm | P-1 | Viimistluskiht põrandal 20 mm (parkett+aluskaate) Monol. betoon 80 mm+ + konstruktiivne armatuur Ehituskile Vahtpolüstüreen 200 mm Tihendatud alus | P-3 välis- trepp Pesubetoonist katteplaat 40 mm + paigaldusliim Monol. raudbetoon 100 mm Ehituskile Vahtpolüstüreenplaat 100 mm Tihendatud pinnas |
| | | | P-2 | Keraamiline plaat + liim Hüdroisolatsioon Monol. betoon 80 mm+ + konstruktiivne armatuur Ehituskile Vahtpolüstüreen 200 mm Tihendatud alus | P-4 puit- terrass Immut. puidust terrassilaud 28 mm Immut. puidust tala 50x150 mm |

