

Katuslagi

1. Katusekate plekk
2. Roovitus vastavalt katusekatte materjali tootja nõuetele
3. Aluskate
4. Sarikad 50x150 mm
5. Õhkvahe

1. Õhkvahe

2. plp 22 mm või aluslaudis
3. Talad 50x200 mm S400 + isolatsioon
4. aurutõke
5. karkass
6. siseviimistlus kips 13 mm

▽ +7,479

▽ +5,150

▽ +3,750

▽ +3,000

▽ ±0,000

▽ -0,300

▽ -1,100

▽ -1,400

Põrand 3.00

1. Viimistluskiht tubades laminaatparkett niisketes ruumides keraamiline plaat
2. plp 22 mm või aluslaudis
3. Talad 50x200 mm S400 + isolatsioon
4. aurutõke
5. karkass
6. siseviimistlus kips 13 mm

Välissein

1. Viimistluskiht tasanduskrohv
2. Aeroc 375
3. Välisviimistluskrohv

600

C

Põrand 0.00

1. Viimistluskiht tubades laminaatparkett niisketes ruumides keraamiline plaat
2. Monoliit betoon 100 mm koos põrandakütte torudega.
3. Hüdroisolatsioon (kile)
4. EPS soojustus 100 mm
5. tihendatud killustik 200-250 mm

600

B

600

A

300

300

