

LÕIGE 1-1:

KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUSED:

- VS-01: Välissein
- Välisviimistlus - õhukihv
- Termoplaak 320 mm, täidetud raudbetooniga (100/120/100)
- Viimistuspuit - kipsplaat 13 mm
- Siseviimistlus (vastavalt stekigundusele)

- PP-01: Põrand pinnasel
- Põrandaviimistlus
- Raudbetoonplaat põrandakonstruktsioonile 60 mm
- Eruksik
- Termo põrandplaat 60 mm
- Raudbetoonplaat 135 mm
- Soojusisolatsioon EPS 100 300 mm (100/100/100)
- Tihenduskiht
- Olmasolev pinnas

- VL-01: Vahetugi
- Põrandaviimistlus
- Raudbetoonplaat 80 mm
- Eruksik
- Sammutusplaat 50 mm - jäk klassifitseeritud
- Raudbetooni õhukihv 220 mm
- Lõuimistlus

- VL-02: Vahetugi
- Soojusisolatsioon - mineraalvill 350 mm (150/150/50)
- Raudbetooni õhukihv 220 mm
- Lõuimistlus

- KL-01: Katuseugi
- Katuseugi - vahetugi
- Raudbetoon 50x50 mm
- Töödeldatud 25x50 mm
- Aluskiht
- Sarikas 50x200 mm

- SS-01: Sisesein (kandev)
- Siseviimistlus (vastavalt stekigundusele)
- Kergpruugiplokk 200 mm n. 5
- Siseviimistlus (vastavalt stekigundusele)

- SS-02: Sisesein
- Siseviimistlus (vastavalt stekigundusele)
- Viimistuspuit - kipsplaat 13 mm
- Metallkarkass 66 mm, Mineraalvill
- Viimistuspuit - kipsplaat 13 mm
- Siseviimistlus (vastavalt stekigundusele)

