

AKENDE SPETSIFIKATSIOON

TÄHISTUS	ESKIIS	AVA MÕÕDUD	VIIMISTLUS	KOGUS	MÄRKUSED
A-1		1100x2000	Värvitud alu-puitraam	15	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. pöörd- ja kaldtuulutav, mikrotuulutus
A-2		550x600	Värvitud alu-puitraam	5	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. mitteavatav
A-3		570x600	Värvitud alu-puitraam	2	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. pöörd- ja kaldtuulutav, mikrotuulutus
A-4		480x465	Värvitud alu-puitraam	2	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. mitteavatav
A-5		600x1400	Värvitud alu-puitraam	2	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. mitteavatav

TÄHISTUS	ESKIIS	AVA MÕÕDUD	VIIMISTLUS	KOGUS	MÄRKUSED
A-6		1000x1600	Värvitud alu-puitraam	14	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. pöörd- ja kaldtuulutav, mikrotuulutus
A-7		1000x1450	Värvitud alu-puitraam	8	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. pöörd- ja kaldtuulutav, mikrotuulutus
A-8		1100x1300	Värvitud alu-puitraam	2	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. pöörd- ja kaldtuulutav, mikrotuulutus
A-9		860x1300	Värvitud alu-puitraam	1	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. pöörd- ja kaldtuulutav, mikrotuulutus
A-10		420x500	Värvitud alu-puitraam	4	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. mitteavatav
A-11		420x500	Värvitud alu-puitraam	2	3 x klaaspakett, sisemine selektiivklaas. pöörd- ja kaldtuulutav, mikrotuulutus

- MÄRKUSED
- 1. akende eskiisid väljastpoolt vaadatuna.
  - 2. avade mõõdud kontrollida enne akende tellimist.
  - 3. avade täitmisel ei tohi tekkida külmasildasid ega suurenda lubatud soojusjuhtivus
  - 4. akende soojajuhtivus  $U=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$