



- 1 Glamox C20-R600 414 SL - 4x14W T5 14W HE
  - 2 Glamox D20-R210 226 SF Matt outer ring - 2x26W TC-DEL 26, IP20
  - 2,1 Glamox D20-R210 226 SF, 2x26W TC-DEL 26
  - 3 Glamox C20-R600 314 DP - 3x14W T5 14W
  - 4 Glamox i20 228 CL - 2x28W T5 35W
  - 5 Glamox i20 235 CL - 2x35W T5 35W
  - 6 Glamox C10-S1 150 235 SU - 2x35W T5 35W
  - 7 Fagerhult 53510 Isola 4x24W, Riputus kõrgus 590 mm (2500 mm põrandast)
  - 8 Glamox C20-RL100 135 OP - 1x35W T5 35W
  - 9 Luxo OULO 4252 440 4xTC-L 40W, digitaalsignodiga juhitav (HFDd)
  - 10 Glamox i40 235 PC - 2x35W T5 35W
  - 11 ---
  - 12 96503607 DA 2x26w TC-DEL, HF CL1 OP RD L AL WHI L8 Danube Round, lorge, opai diffuser, IP65, HORN
  - 13 Saunavõlgusti, korpis kuumokindel, näit. AVH15, 1x40/60W C35/E14 IP44, ta 125 °C, kuperi klaasist näiteks ENS70.
  - 14 näit. MARTIN PROFESSIONAL MAC 250 WASH, DMX-juhtimine
  - 15 näit. Lühike PAR64 võlgustidodega prozektor-must-DMX512-10mm LED, RONEX DMX-juhtimine: 4 kanoit dimmer / strobo-funktsiooniga
  - 16 Platoonvõlgusti IP44
  - 17 Glamox D20-R210 226 SF Matt outer ring - 2x26W TC-DEL 26, IP44, välislingimustele
- E1 Välilampide turvavõlgusti 2x2W LED, pideva toimega, seinale paigaldamiseks sisesehitatud akuga 1 tund, IP20 (sildid vastavalt joonisele) näiteks: E70-R (GLAMOX)
- E2 Välilampide turvavõlgusti 2x2W LED, pideva toimega, lakke paigaldamiseks sisesehitatud akuga 1 tund, IP20 (sildid vastavalt joonisele) näiteks: E70-R (GLAMOX)
- E3 Pindpaigaldus LED poonikaajutimise võlgusti, millega on kaetud 8m x 8m ala nõutud 0,5lux-ga. sisesehitatud akuga 1 tund, IP20, näiteks: E85-S WB-1 (GLAMOX)

- Tingimärkid
- Süvstatav liht- ja grupplüüti
  - Süvstatav veksel- ja ristlüüti
  - Süvstatav nupplüüti
  - Hõmralüüti andur

- Märkused
1. Installatsioon teostada kaabliredeli ja vaheseintes süvstatut.
  2. Lülitid paigaldada üldjuhul 1,0 m kõrgusele põrandapinnast.
  3. Märkvõlgustid põlevad pidevalt, turvavõlgustid sütitavad võrgupinge katkemisel või langemisel alla 180 V.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev