



- 1 GlamoX C20-R600 414 SL - 4x14W T5 14W HE
- 2 GlamoX D20-R210 226 SF Matt outer ring - 2x26W TC-DEL 26, IP20
- 2.1 GlamoX D20-R210 226 SF, 2x26W TC-DEL 26
- 3 GlamoX C20-R600 314 DP - 3x14W T5 14W
- 4 GlamoX I20 228 CL - 2x28W T5 35W
- 5 GlamoX I20 225 CL - 2x35W T5 35W
- 6 GlamoX C10-S1 150 235 SU - 2x35W T5 35W
- 7 Fingerhut 53510 Isola 4x24W, Ripultuskõrgus 590 mm (2500 mm põrandast)
- 8 GlamoX C20-RL100 135 OP - 1x35W T5 35W
- 9 Luxo OULU 4252 440 4xTC-L 40W, digitaalsignaadiaga juhitav (HFDu)
- 10 GlamoX I40 235 PC - 2x35W T5 35W
- 11 ---
- 12 96503607 DA 2x26w TC-DEL, HF CL 1 OP RD L AL WHI L8 Danube Round, tugev, opti diffuser, IP65, THORN
- 13 Saunavõlgusti, korpus kuumakindl, nööd AVH15, 1x40/60W C35/E14 IP44, to 125 °C, kuppel klooast näiteks EN510.
- 14 nööd MARTIN PROFESSIONAL MAC 250 WASH, DMX-juhtimine
- 15 nööd Lühike PAR64 valgustididega prozektor-must-DMX512-10mm LED, RÖNEX DMX-juhtimine: 4 kanalit dimmer / strobo-funktsiooniga
- 16 Plafonvõlgusti IP44
- 17 GlamoX D20-R210 226 SF Matt outer ring - 2x26W TC-DEL 26, IP44, välistingimustele
- E1 Välijäppäsu turvavõlgusti 2x2W LED, pideva toimega, seinale paigaldamiseks sisestatud akuga 1 tund, IP20 (sidid vastavalt joonisele) näiteks: E70-R (GLAMOX)
- E2 Välijäppäsu turvavõlgusti 2x2W LED, pideva toimega, lakke paigaldamiseks sisestatud akuga 1 tund, IP20 (sidid vastavalt joonisele) näiteks: E70-R (GLAMOX)
- E3 Pindpaigaldatav LED poonikavõltnime valgusti, millel on kaetud 8m x 8m ala rõõud 0,5lux-9lx, sisestatud akuga 1 tund, IP20, näiteks: E85-S WB-1 (GLAMOX)

- Tingimärkid
- ✓ Süüstatav liht- ja grupiliit
- ✓ Süüstatav veksel- ja ristliit
- ✓ Süüstatav nappliit
- ✓ Hämaraliit andur

- Märkused
- 1. Installatsioon teostada kaabiredeli ja vaheseintes süüstatult.
- 2. Lülitq paigaldada üldjuhul 1,0 m kõrgusele põrandapinnast.
- 3. Märkvõlgustid põlevad pidevalt, turvavõlgustid süütvad võrgupinge katkemisel või langemisel alla 180 V.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev