



1. VIIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTUURIPROJEKTILE

2. PUITROOV

- horisontaalne puitroov 50x50, samm vastavalt arhitektuuriprojektile

3. PUITLAUDIS

- horisontaalne puitlaudis 22x100

4. TUULUTUSVAHE

- vertikaalne puitroov 22x100, samm 600 mm

5. SOOJUSTUS + PUITKONSTRUKTSIOON

- horisontaalne puitroov 50x50, samm 600 mm
- vertikaalne puitroov 50x150, samm 600 mm
- horisontaalne puitroov 50x150, samm 600 mm
- vahtpolüstüreenplaadid 50+150+150 mm, soojuserijuhtivus 0,033 W/mK
- mehhaaniline kinnitus 4 tk/m²

6. KANDEKONSTRUKTSIOON

- betoon-õõneskivi 190 mm, mört M10
- kivid betoneerida C25/30
- sarrustada vastavalt konstruktsiooniprojektile

7. VIIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTUURIPROJEKTILE

KASUTUSPIIRANGUD JA HOIATUSED

- sarrustada vastavalt tootja juhendile, kui konstruktsiooniprojektis pole märgitud muud
- materjalidele on esitatud deklareeritud soojuserijuhtivused
- soojajuhtivus 0,08 W/m² K
- tulepüsivus R 240