



Proj kaev K1-2 (560/315 PL)
KK 2.25
KP 0.88
1. TP 0.88 Ø160
2. TP 0.89 Ø110
3. TP 0.89 Ø110
4. TP 0.89 Ø160

Proi rasvapüüdur NS4
(nt ACO Lipumax P-B)
RK 2.30
RP -0.05
1. TP 0.93 Ø110
2. TP 1.00 Ø110

Proj kaev K1-1 (400/315 PL)
KK 2.20
KP 1.00
1. TP 1.00 Ø160
2. TP 1.01 Ø110

Väljund K11-1: Ø110; TP1.05
Kaitsehüls: DN150; 1m

Väljund K3-1: Ø110; TP1.05
Kaitsehüls: DN150; 1m

Kaitsehüls DN100

Peaveemöödusõlm
vt. joonis VK-1

Rasvapüüduuri õhutustoru Ø110; TP1.60
Kaitsehüls: DN150; 1m

Väljund K11-2: Ø110; TP1.00
Kaitsehüls: DN150; 1m

Proj kaev K1-3 (400/315 PL)

KK 3.50
KP 0.63
1. TP 0.63 Ø160
2. TP 0.63 Ø160

Olemasolev kaev K1(rekonstrueerida)

KK 3.95
KP -2.30
1. TP -2.30 Ø600
2. TP 0.37 Ø160
3. TP -2.30 Ø600

PROJEKTEERITAV TORUSTIK:

- K11 — Proj. olmekanalisatsiooni torustik
- K3 — Proj. tehnoloogilise kanalisatsiooni torustik
- V11 — Proj. veevarustuse torustik
- õH — Proj. rasvapüüduuri õhutustoru
- RK RP — Rasvapüüdurikaas Rasvapüüduripõhi
- KK KP TP MP — Kaevukaas Kaevupõhi Torupõhi Maapind
- W1 — Projekteeritud madalpinge kaabelliin
- ol.oleva mp.kaabli asendamiseks

Proj kaev K1-1 (400/315 PL)
(Olmekanalisatsiooni liitumispunkt)
KK 2.50
KP 0.80
1. TP 0.80 Ø160
2. TP 0.80 Ø160

Proj kaev K1-2 (400/315 PL)
KK 2.55
KP 0.78
1. TP 0.78 Ø160
2. TP 0.78 Ø160

Veeorustiku ühendamise skeem

- Projek. toru PE De50
- Projek. maakraan DN40
- ~1m krundi püst
- Proj. saduliühendus De250-50
- Ol. olev saduliühendus De250-32
- demonteerida
- Olemasolev maakraan DN25 PL (likvideeritakse)
- Likvideeritav toru PE De32

Kruundi või hoone näitaja		Ünik, proj.	Ünik, DP	Ünik, PT
Kasulik pind				
1 korrus	257,4 m²	-	-	-
2 korrus	135,8 m²	-	-	-
Kokku	393,2 m²	-	-	-
Ehitisealune pind				
Korrukselisus	303 m²	350 m²	350 m²	350 m²
Kõrgus maapinnast	2	2	2	2
Tulepüsimus	9,0	9,0	9,0	9,0
	TP-1	TP-1	TP-1	TP-1
Kolmanda korruse pinna ja eh.aluse pinna suhe				
	max.5%	5%	5%	5%
Kruundi pindala		1280 m²	1280 m²	