







AKENDE SPETSIFIKATSIOON						USTE JA VÄRAVATE SPETSIFIKATSIOON					
Tähis	Arv kokku	eskiis akende vaated - näoga fassaadi poole	ava mõõt		märkused	Tähis	Arv kokku	eskiis	ava mõõt		märkused
			b	h					b	h	
A1P	3		1215	1300	PVC konstruktsioonis pakettklaasidega avatav aken V-vasakukäeavatav, P-paremakäeavatav, pöördkaldavatavad kahe selektiivklaasiga, ühe tavalise klaasiga U arv - 0,97 W/(m2/k)	VU1P	1		1800	2500	puitkonstruktsioonis üks /soovitatav väärispuit/ soojustatud värvus - tumepruun P-paremakäe üks V-vasakukäe üks U arv - 1,0 W/(m2/k)
A1V	2		1215	1300	PVC konstruktsioonis pakettklaasidega avatav aken V-vasakukäeavatav, P-paremakäeavatav, pöördkaldavatavad kahe selektiivklaasiga, ühe tavalise klaasiga U arv - 0,97 W/(m2/k)	VU2P	1		1000	2100	puitkonstruktsioonis soojustatud välisüks, värvus - tumepruun P-paremakäe üks V-vasakukäe üks U arv - 1,0 W/(m2/k)
A2	4		1816	1300	PVC konstruktsioonis pakettklaasidega osaliselt avatav aken V-vasakukäeavatav, P-paremakäeavatav, pöördkaldavatavad kahe selektiivklaasiga, ühe tavalise klaasiga U arv - 0,97 W/(m2/k)						
A5	1		2650	2100	PVC konstruktsioonis pakettklaasidega osaliselt avatav aken V-vasakukäeavatav, P-paremakäeavatav, pöördkaldavatavad kahe selektiivklaasiga, ühe tavalise klaasiga U arv - 0,97 W/(m2/k)	V1	2		1000	2100	lamellistandardväravad U arv - 1,0 W/(m2/k)

1. Kõik avade mõõdud täpsustada enne avatäidetellimist.

2. Avatäidetel kvalifikatsioon, valmistamisel kasutatav materjal, pinnatöötlus, sulused, liistude tüüp peab vastama RYL 90 ning TARINDIRYL 2000 nõuetele.

3. Aknaraamide värv - valge.

- Kõik avade mõõdud täpsustada enne avatäidete tellimist.
- Avatäidete kvalifikatsioon, valmistamisel kasutatav materjal, pinnatöötlus, sulused, liistude tüüp peab vastama RYL 90 ning TARINDIRYL 2000 nõuetele.
- Akrnaraamide värv - valge.