

Tähis	Joonis	Mõõdud*	Kogus	Märkused	Tähis	Joonis	Mõõdud*	Kogus	Märkused	Tähis	Joonis	Mõõdud*	Kogus	Märkused
A-0-1		1100 x 900 mm	12 tk	kaheraamne puitaken, välimises küljes turvaklaas asukoht : sokkel	A-1-3		1610 x 1570 mm	4 tk	kaheraamne puitaken, asukoht : I korrus	A-3-2		1100 x 1600 mm	12 tk	kaheraamne puitaken, asukoht : III korrus
A-1-1		1100 x 1750 mm	8 tk	kaheraamne puitaken, asukoht : I korrus	A-2-3		1610 x 1570 mm	4 tk	kaheraamne puitaken, asukoht : II korrus	A-3-3		800 x 800 mm	1 tk	kaheraamne puitaken, asukoht : III korrus
A-2-1		1100 x 1750 mm	8 tk	kaheraamne puitaken, asukoht : II korrus	A-2-2			1100 x 1680 mm	1 tk			kaheraamne puitaken, asukoht : kivitrepikoda, II korrus	Tuulutusava kate M 1:10 Gaasiseadme suitsutoru kate M 1:10 Eestvaade Lõige Märkused: Akende asukohad kantud põhiplaanidele AR-5-01 ... AR-5-05 Akende paiknemine välisseinas AR-7-04 Akende raamid ja lengid katta õlipõhise värviga. Hinged ja kremonid valida stiililt sobivad. Prosspulgad akna välisraamis teha klaasi läbivad. Siseküljes võib kasutada kahekordset klaaspaketti. Klaaspaketi tihend valget värvi. Akende lengide ja raamide toonid vt. värvilahendused AR-6-07 ... AR-7-10 Enne akende valmistamist kontrollida kõikide avade mõõdud kohapeal. * joonisel on antud akna nähtava osa mõõdud	
A-1-2		1100 x 2000 mm	1 tk	kaheraamne puitaken, asukoht : kivitrepikoda I korrus	A-3-1			d=700 mm	1 tk	kaheraamne puitaken, asukoht : kivitrepikoda, III korrus. Pöördavatav				