

KATUSEKATE - RULLMATERJAL (B-roof)
NIISKUSKINDEL VINEER 18 mm
TUULUTUSROOV 50x50 mm
TUULETÖKKEKILE
PUITFERMID 50x200 mm, s=600 mm

PUITFERMID 50x200 mm
vahel PUISTEVILL 350 mm
OSB PLAAT
METALLKARKASS 50 mm
vahel MINERAALVILL 50 mm
AURUTÖKE
2xKIPSPLAAT

PORANDAKATE ALUSKATTEL vastavalt siseviimistusele
20 mm
RAUDBETOON PORANDAPLAAT 80 mm
Vesipõrandakäie armatuurvõrgul
(Mahukahanemis-vuugid vastavalt ruumide jaotusele)
ERALDUSKILE
MINERAALVILLPLAADID 30mm;
dünaamiline jäikus max.20MN/m3
EKSTRUUDEER OONESPANEEL EP-220
LAE VIIMISTUSKIHID

TERRASSILAUAD (immutatud 28 mm)
DISTANTSPRUSSID 25. mm (lamavad rullmaterjali
peal, kinnitused ei tohi läbistada rullmaterjali.)
RULLMATERJAL (B-roof)
NIISKUSKINDEL VINEER 30 mm
TUULUTUSROOV 50x50 mm
EHTUSKILE
PUITKARKASS 120 mm,
vahel MINERAALVILL 130 mm
PUITFERMID 50x200 mm, s=600 mm,
vahel MINERAALVILL 200 mm
OSB PLAAT
JÄIK MINERAALVILLA PLAAT 50 mm
KURUTÖKE
DISTANTSLSIIST 25 mm, ÕHKVAHE
LAE VIIMISTLOS

KORTER 1

PORANDAKATE ALUSKATTEL vastavalt siseviimistusele 20 mm
RAUDBETOON PORANDAPLAAT 80 mm
Vesipõrandakäie armatuurvõrgul (Mahukahanemisvuugid
vastavalt ruumide jaotusele)
EHTUSKILE, vuugid ülekattetega ja teibitud niiskuskindla teibiga;
võia kokku sokli hüdroisoleerimisega.
VAHTPOLÜSTÜROOL EPS100PORAND, 100+100 mm
Tihendatud MINERAALNE TÄITEPINNAS

PANIPAIK/ TEHNORUUM

PANIPAIK/ TEHNORUUM

KORTER 2

