



MÄRKUSED:

1. Antud kõrgusmõõdud on informatiivsed ja täpsustatakse ehituse käigus!
2. Kahepoolseid sarika sõlmi kokku 7 tk.
3. Võtmekruvidele M8 puurida ava Ø6 mm ette.
4. Terasnurgikus võtmekruvi jaoks avad Ø9 mm ja poltidele M12 avad Ø13 mm.

| | | | | |
|--|------|---|----------|-------|
| tähis: | arv: | muutis: | kuupäev: | sisu: |
| | | | | |
| <div> <div>töö:</div> <div>Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE I</div> <div>Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn</div> </div> | | | | |
| <div> <div>tellijaja:</div> <div>Optimal Projekt OÜ</div> </div> | | <div> <div>Sõlm 6</div> <div>põhiprojekt</div> </div> | | |
| <div> <div>projekteeris:</div> <div>Indrek Karotamm</div> </div> | | <div> <div>joonise nr:</div> <div>K-10.6</div> </div> | | |
| | | <div> <div>kuupäev:</div> <div>02.03.2012</div> </div> | | |
| | | <div> <div>mõõtkava:</div> <div>M1:10</div> </div> | | |
| | | <div> <div>projekti nr:</div> <div>1012-55PP-B</div> </div> | | |



Reg. nr 11255950
 Oru 4-2, Märjamaa 78302
 tel. 5243 228, 5136 268
 e-post: projekteerimine@karotamm.ee