



#### MÄRKUSED:

1. Kõikide poltide tugevusklass 8.8
2. Näidatud kõrgusmärgid on tinglikud ja võib tegelikkusest veidi erineda.
3. Terastala TT-6 võib jääda välisseinast kuni 0,5 m kaugusele. Hoone keskel kinnitada vahetult puittala toetuspunkti lähedalt.
4. Teras pinnatöötlus FeSa2,5, pinnaviimistlus vastavalt keskkonnaklassile C3

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
töö: <b>Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE II</b> Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn				
tellija: <b>Optimal Projekt OÜ</b>		<b>KAMINA ALUSE TUGEVDAMINE</b> <b>TERASTALA TT-6</b> põhiprojekt		
projekteeris: <b>Indrek Karotamm</b>		joonise nr: <b>K-9.15</b>		
		kuupäev: <b>22.08.2011</b>		
		mõõtkava: <b>M1:10</b>		
		projekti nr: <b>1012-55PP-A</b>		



Reg. nr 11255950  
 Oru 4-2, Märjamaa 78302  
 tel. 5243 228, 5136 268  
 e-post: projekteerimine@karotamm.ee