

VAADE KIRDEST



VAADF EDELAST

Tingmärgid
 projekteeritud konstruktsioonid
 ol.olevad säilitatavad konstr-nid
 lammutatavad konstruktsioonid

Välissein 1	
Fassaadikivi Marmoroc	
Metallkarkass Marmorocile	
Tuuletökkeplaat	30 mm
Mineraal vill /Karkass	100 mm
Püströhttalad /kandev puitkarkass	100*150 mm
Puitroovitus SPU plaatidele	
SPU plaadid	30 mm
Viimistlus	
Välissein 2	
Fassaadikivi Marmoroc	
Metallkarkass Marmorocile	
Tuuletökkeplaat	30 mm
Mineraal vill /Karkass	100 mm
Silikaattellis	250 mm
Puitroovitus SPU plaatidele	
SPU plaadid	30 mm
Kipsplaat 2x GN13	
Välissein 3 , tuletökkesein EI30	
Fassaadikivi Marmoroc	
Metallkarkass Marmorocile	
Tuletökkেকেপিসকর্তংপ্লাট 2xGKF 15	30 mm
Kivivill /Karkass	100 mm
Silikaattellis	250 mm
Puitroovitus SPU plaatidele	
SPU plaadid	30 mm
Kipsplaat 2x GN13	

Teljel 1 lõigel B-D rajatakse tuletõkkesein EI 60
Ehitise põranda suhtelisele kõrgusele $\pm 0,00$ vastab absoluutkõrgus +5,30
Avataäide spetsifikatsioonid : vt joonis AR-10
avamine
Vaated: vt joonised AR -05,AR -06,AR -07,AR -08
Hoone püstlõige 1-1 : vt joonis AR-03
Hoone püstlõige 2-2: vt joonis AR-04
Mõõdud joonisel on mm-tes