




PIIRDEKONSTRUKTSIOONID			
Tähis	Kirjeldus	Tähis	Kirjeldus
S - 2	voodrilaud vaheliist 25 x 50 mm tuuletõkke plaat 12 mm kandev karkass 50 x 200 mm kivivill 200 mm postide vahel auruisolatsiooni kile kipsplaat 13 mm siseviimistlus	L - 2	kivivill 150 mm laetala 50 x 150 mm (samm 600 mm) kivivill 150 mm talade vahel auruisolatsiooni kile teraskarkass 16 mm kipsplaat 13 mm siseviimistlus
VS - 5	siseviimistlus kipsplaat 13 mm puitkarkass 50 x 150 mm kivivill 150 mm postide vahel kipsplaat 13 mm siseviimistlus	K - 2	katusekivi roovlaud 50 x 50 mm (samm 400 mm) armeeritud kile sarikad 50 x 150 mm (samm 600 mm)
		P - 2	laminaatparkett 8 mm parketti aluskate puitlaastplaat 19 mm põrandatalad 50 x 150 mm kivivill 150 mm talade vahel ehituspapp laudkilp

Nimetus	Mõõt
ABIHOONE VAATED	M 1 : 100
	Töö nr
	16/17
	Kuupäev
	05.08.2017 a.