

KATUSLAE KONSTRUKTSIOON

1. katuse laast- või sindelkate
2. roovitis
- 3.tuulutuspilu; sarika kohal vaheliist
4. aluskate
5. tuuletõkkeplaat 13mm
6. sarikad 50x200mm

LAUDSEINA KONSTRUKTSIOON

1. püstlaudis
2. rõhtlatid 25x100 mm, samm 600 mm
3. tuuletõke - mineraalvillplaat 20mm
4. kandesõrestiku postid 50x150mm, samm 600mm, vahel mineraalvill 150mm
5. tuuletõkkepaber
6. rõhtlatid 50x50mm, samm 600mm, vahel mineraalvill 50mm
7. kõva puitkiudplaat 2x13mm

VAHELAE KONSTRUKTSIOON

1. põrandakate
2. sulundiga eh.plaat20mm
3. õhupilu
4. puittalad 50x200mm, vahel müratõkkeks min.vill 200mm
- 5.latid 45x45mm, samm 300mm
6. ehituspaber
7. viimistlusplaat 20mm

LAUDSEINA KONSTRUKTSIOON

1. püstlaudis
2. horisontaallatid 25x50 mm, samm 600 mm
3. rõhtlatid 25x100 mm, samm 600 mm
4. tuuletõke - mineraalvillplaat 20mm
5. kandesõrestiku postid 50x150mm, samm 600mm, vahel mineraalvill 150mm
6. tuuletõkkepaber
7. rõhtlatid 50x50mm, samm 600mm, vahel mineraalvill 50mm
8. kõva puitkiudplaat 2x13mm

PÕRANDA KONSTRUKTSIOON

- 1.põrandakate - laud
- 2.sulundiga ehitusplaat 20mm
3. puittalad 50x200mm, vahel mineraalvillsoojustus 170mm
4. tuuletõke-mineraalvillplaat 25mm
5. tala all laud 25x100mm
6. tihendatud, mineraalpinnas

PESURUUMI, ESIKU, WC JA SAUNA PÕRANDA KONSTRUKTSIOON

- 1.põrandakate -keraamilised plaadid (saunas valatud beoon)
2. raudbetoonplaat 50mm, keskel sarrusvõrk 3-100 B500K
3. ehituspaber
4. jäik mineraalvillplaat (vähemalt 130 kg/m3) 30mm
5. sulundiga ehitusplaat 20 mm
6. puittalad 50x200mm, vahel mineraalvillsoojustus 170mm
7. tuuletõke - mineraalvillplaat 25mm
8. tala all laud 25x100 mm

VUNDAMENT

- 1.niiskustõke-bituumenpapp
- 2.monoliitne raudbetoon või betoonplokid, lintvundament,
- 3.taldmik kohtraudbetoonist
- 4.taldmiku killustikalus

omanik	Merit Jakobson	töö nimetus Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Lobi küla, Kiviku kinnistu sunamaja muudatuse projekt		
autor, joonestaja	M. Nurm			
läbi vaadanud				
		Saunamaja lõige 1-1		joonis nr.AR.1.10
omanik		staadium	kuupäev	mõõt
Merit Jakobson		TP	15.01.2018	1:50