

KATUSLAE KONSTRUKTSIOON

1. katuse laast- või sindelkate
2. roovitis
- 3.tuulutuspilu; sarika kohal vaheliist
4. aluskate
5. tuuletõkkeplaat 13mm
6. sarikad 50x200mm

VAHELAE KONSTRUKTSIOON

1. põrandakate
2. sulundiga eh.plaat20mm
3. õhupilu
4. puittalad 50x200mm, vahel müratõkkeks min.vill 200mm
- 5.latid 45x45mm, samm 300mm
6. ehituspaber
7. viimistlusplaat 20mm

LAUDSEINA KONSTRUKTSIOON

1. püstlaudis
2. horisontaallatid 25x50 mm, samm 600 mm
3. rõhtlatid 25x100 mm, samm 600 mm
4. tuuletõke - mineraalvillplaat 20mm
5. kandesõrestiku postid 50x150mm, samm 600mm, vahel mineraalvill 150mm
6. tuuletõkkepaber
7. rõhtlatid 50x50mm, samm 600mm, vahel mineraalvill 50mm
8. kõva puitkiudplaat 2x13mm

PÕRANDA KONSTRUKTSIOON

- 1.põrandakate - laud
- 2.sulundiga ehitusplaat 20mm
3. puittalad 50x200mm, vahel mineraalvillsoojustus 170mm
4. tuuletõke-mineraalvillplaat 25mm
5. tala all laud 25x100mm
6. tihendatud, mineraalpinnas

PESURUUMI, ESIKU, WC JA SAUNA PÕRANDA KONSTRUKTSIOON

- 1.põrandakate -keraamilised plaadid (saunas valatud beoon)
2. raudbetoonplaat 50mm, keskel sarrusvõrk 3-100 B500K
3. ehituspaber
4. jäik mineraalvillplaat (vähemalt 130 kg/m3) 30mm
5. sulundiga ehitusplaat 20 mm
6. puittalad 50x200mm, vahel mineraalvillsoojustus 170mm
7. tuuletõke - mineraalvillplaat 25mm
8. tala all laud 25x100 mm

LAUDSEINA KONSTRUKTSIOON

1. püstlaudis
2. rõhtlatid 25x100 mm, samm 600 mm
3. tuuletõke - mineraalvillplaat 20mm
4. kandesõrestiku postid 50x150mm, samm 600mm, vahel mineraalvill 150mm
5. tuuletõkkepaber
6. rõhtlatid 50x50mm, samm 600mm, vahel mineraalvill 50mm
7. kõva puitkiudplaat 2x13mm

VUNDAMENT

- 1.niiskustõke-bituumenpapp
- 2.monoliitne raudbetoon või betoonplokid, lintvundament,
- 3.taldmik kohtraudbetoonist
- 4.taldmiku killustikalus