

horisontaalne laudis 21x145 mm
 tuulutusroovid 45x45 mm, samm 600 mm
 tuulefõkkekips KTS 9 mm
 puitsõrestik 50x50 mm, samm 600 mm/
 soojustus kivivill ($\lambda = 0,035$) 50 mm
 puitsõrestik 50x200 mm, samm 600 mm/
 soojustus kivivill ($\lambda = 0,035$) 200 mm
 aurutõkkekangas 0,2 mm
 puitkarkass 45x45 mm/
 soojustus kivivill ($\lambda = 0,035$) 50 mm
 kipsplaat 12,5 mm
 siseviimistlus

katuseplekk
 puitroovitus 25x100 mm, samm vastavalt juhendile
 distanttsliist 30x50 mm/ õhkvahe
 katuse aluskate TYVEK
 fermi ülemine vöö 45x145 mm, samm 900 mm
 fermi alumine vöö/
 soojustus tselluvill min 400 mm
 aurutõke
 roovitus 25x100 mm
 kipsplaat 12,5 mm

tugevdatud krohvisüsteem
 soojustus Styrofoam 250 SL-A-N 100 mm
 hüdroisolatsioon
 Columbia plokk (täisvalatud) 190 mm

parkett
 parketialusvaip
 armeeritud betoonist plaat 80 mm,
 koos vesipõrandakütte torustikuga
 armatuurvõrk Ø6, silm 150 mm
 EPS100 100 mm
 plaatvundament tugevdatud servadega 100 mm
 armatuurvõrk Ø8, silm 150 mm
 soojustus EPS100 2x100 mm
 tihendatud liiv 150 mm
 tihendatud killustikalus fr. 16/32 300 mm
 mineraalpinna

