



#### Tingmärgid

	katuseplekk
	kivivill
	tuuletõke
	puut
	tulekindel kivi
	leiliruumi soojustus
	terassilaud

#### Projekteeritavad konstruktsioonid

**VS Välissein**  
laudvooder 21 mm  
horisont. roov 28x45 mm, õhkvahe 28mm  
vert. roov 28x45 mm, õhkvahe 28mm  
tuuletõkeplaat 9 mm  
puitkarkass 45x195 mm, kivivill 200 mm  
PE-kile 0,2mm  
puitkarkass 45x45 mm, kivivill 50 mm  
niiskuskindel puitlaastplaat 10 mm  
kipsplaat 13 mm  
siseviimistlus

**SS Sisesein**  
siseviimistlus  
kipsplaat 13mm  
niiskuskindel puitlaastplaat 10 mm  
puitkarkass 45x95 mm, kivivill 100 mm  
niiskuskindel puitlaastplaat 10 mm  
kipsplaat 13 mm  
siseviimistlus

**SS1 Sisesein**  
siseviimistlus  
kipsplaat 13 mm  
puitkarkass 50x75 mm, kivivill 75 mm  
kipsplaat 13 mm  
siseviimistlus

**LS Leiliruumi soojustus**  
laudvooder 20 mm  
õhkvahe 15 mm  
soojustus 20 mm  
soojustus 50 mm

**K Korsten**  
tulekindel tellis

**KK Küttekolle**  
metall

**P Post**  
immutatud puitpruss 150x150 mm

#### Märkused:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
- Kõik mõõdud täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt.