

siseviimistlus	
kergplokk (Bauroc Ecoterm+)	300 mm
puitprussid (s:600 mm) + min. vill ($\lambda \leq 0,033$ W/mk)	100 mm
tuuletõkkeplaat	30 mm
tuulutusroov	25 mm
fassaadikatteplaat	15 mm

siseviimistlus	
kergplokk (Bauroc Ecoterm+)	300 mm
min. vill, krohvitav ($\leq 0,033$ W/mk)	150 mm
lubisement aluskrohv	...15 mm
dekoratiivne silikoonkrohv	...5 mm

põrandakattematerjal	
betoonplaat põrandaküütorudega	100 mm
sammumüra-isolatsiooniplaat	50 mm
õõnesbetoonpaneel	220 mm
siseviimistlus/riplagi	

PVC kate	
soojustus (EPS 80)	250 mm
soojustus kaldekihiga 1/80 (EPS 80)	max 170 mm
hüdrolisolatsioon	
õõnesbetoonpaneel	220 mm
siseviimistlus/riplplagi	

PVC kate (+ rõduosas terrasilaudis tasandava alusroovitusega 50 mm)	
soojustus (EPS 80)	250 mm
soojustus kaldekihiga 1/60 / 1/80 (EPS 80)	max 110 mm
hüdrolatsioon	
õõnesbetoonpaneel	220 mm
siseviimistlus/ripplagi	

teraskarkass, kahekihiline riputus
(kõrguse määrab KV-eriprojekt ja sisearhitektuurne projekt)
kipsplaat x2 25 mm

põrandakattematerjal koos aluskihtidega	
betoonplaat põrandaküttetorudega	100 mm
PE kile	
soojustus EPS 100	250 mm
tihendatud liivtäide	
filterkangas	
tihendatud killustikalus	

kandvad seinad - kiviplokk seinad
mitte-kandvad seinad - kiviplokk seinad või karkasseseinad
(seinad ruumi sees jms - vt. täpsemalt korruseplaan)
püstik/sahti seinad vannitoas/wc - niiskuskindel kipsplaat

