

| AKENDE SPETSIFIKATSIOON |         |           |             |           |           |             |           |             |             |           |             |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Kogus                   | 1       | 1         | 1           | 1         | 1         | 1           | 2         | 2           | 4           | 5         | 5           |
| Mõõdud                  | 500x600 | 1 000x600 | 1 200x1 300 | 1 500x500 | 1 600x500 | 1 600x1 300 | 500x1 300 | 1 400x1 300 | 1 000x1 300 | 1 100x500 | 1 500x1 300 |
| ID                      | A3      | A4        | A1          | A1        | A5        | A5          | A3        | A2          | A4          | A6        | A1          |
| 2D Sümbol               |         |           |             |           |           |             |           |             |             |           |             |
| 3D Sümbol               |         |           |             |           |           |             |           |             |             |           |             |

| USTE SPESIFIKATSIOON |           |             |             |           |           |           |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Kogus                | 1         | 1           | 1           | 3         | 6         | 12        |
| Mõõdud               | 800x2 100 | 1 400x2 100 | 2 500x2 100 | 900x2 100 | 900x2 100 | 900x2 100 |
| ID                   | U5        | U6          | U4          | U1        | U3        | U2        |
| 2D Sümbol            |           |             |             |           |           |           |
| 3D Sümbol            |           |             |             |           |           |           |

Välisaken:  
\*Soojusjuhtivus max U=0,90 W/m2K  
\*Materjal: PVC  
\*Pakett: Klaas  
\*Siseviimistlus: Vastavalt avatäitele ja ruumile  
\*Välisviimistlus: Valge  
Aknaveeplekk:  
\*Tsingitud terasplekk tmin=0,5mm  
\*Pural HB pinnakate toon: RR22 hall

Välisuks U1:  
\*Materjal: Metall  
\*Soojusjuhtivus max U=1,10 W/m2K;  
\*Siseviimistlus: vastavalt avatäitele ja ruumi sisearhitektuursele lahendusele;  
\*Välisviimistlus: toon tumepruun.

NB!  
ANTUD MÕÕDUD ON AVAMÕÕDUD. KONTROLLIDA MÕÕTE ENNE  
TELLISMIST KOHAPEAL.

|                    |                                                                                       |                      |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| TELLIJA            | PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS<br>ERAMU FASSAADI SOOJUSTAMINE NING 2. KORRUSE LAIENDAMINE |                      | TOO NR.<br>16004       |
| AADRESS<br>TALLINN | JOONISE NIMETUS<br>AKENDE- JA USTE SPETSIFIKATSIOON                                   |                      | JOONISE NR.<br>A-11    |
| PROJEKTI KOOSTAJA  | PROJEKTIJUHT                                                                          |                      | MÕÖTKAVA               |
|                    | ARHITEKT                                                                              | VASTUTAV SPETSIALIST | KUUPÄEV<br>29.02.2016  |
|                    | PROJEKTI KONTROLLIJA                                                                  |                      | STAADIUM<br>EELPROJEKT |