

AKENDE AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON							VÄLISUSTE AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON			
Tähis	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	Tähis	U1	U2	U3
Joonis							Joonis			
Ava mõõtmed, l x h, mm	1500X1500	1000X1500	1500X2900	500X2200	500X2100	1800X1500	Ava mõõtmed, l x h, mm	1600X2400	1600X2100	1000X2100
Kogus, tk.	5	2	1	1	2+2	2	Kogus, tk.	1	1	1
Osad	3	3	2	1	1	3	Soojusjuhtivus	max u=1,1 W/m2K	max u=1,1 W/m2K	max u=1,1 W/m2K
Avatavus	Avatav	Avatav	Avatav	Avatav	Mitteavatav	Avatav	Klaas	Disainklaas (mattklaas)	Disainklaas (mattklaas)	Disainklaas (mattklaas)
Soojusjuhtivus	max u=1,1 W/m2K	max u=1,1 W/m2K	max u=1,1 W/m2K	max u=1,1 W/m2K	max u=1,1 W/m2K	max u=1,1 W/m2K	Tahvli materjal	Puit (osal. klaasitud)	Puit (osal. klaasitud)	Puit (osal. klaasitud)
Klaas / täidis	Klaaspakett argooniga täidetud (4+4+4sel) selektiivklaas. Päikesefaktor g≤0,6	Klaaspakett argooniga täidetud (4+4+4sel) selektiivklaas. Päikesefaktor g≤0,6	Klaaspakett argooniga täidetud (4+4+4sel) selektiivklaas. Päikesefaktor g<0,6	Klaaspakett argooniga täidetud (4+4+4sel) selektiivklaas. Päikesefaktor g<0,6	Klaaspakett argooniga täidetud (4+4+4sel) selektiivklaas. Päikesefaktor g<0,6	Klaaspakett argooniga täidetud (4+4+4sel) selektiivklaas. Päikesefaktor g≤0,6	Värv / RAL kood	Tume-hall / RAL7031	Valge / RAL9010	Valge / RAL9010
Raam	3 x puit	3 x puit	3 x puit	3 x puit	3 x puit	3 x puit	Lukustus	Käepide (kahepoolne), elektromeh. käigulukk (võti+liblikas), läikiv kroom, arvestada fonolukuga, sulgur	Käepide (kahepoolne), elektromeh. käigulukk (võti+liblikas), läikiv kroom, sulgur	Käepide (kahepoolne), elektromeh. käigulukk (võti+liblikas), läikiv kroom, sulgur
Värv väljast / RAL kood	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Märkused	Soojustatud. Klaas 6 mm 200X1400 mm - 2 tk. Piirdeliistud puidust. Lävepakk puidust. Paigaldada jalaplekk. HelipidavusR` <sub>w</sub> >32 dB	Soojustatud. Klaas 6 mm 600X1800 mm - 2 tk. Piirdeliistud puidust. Lävepakk puidust. Paigaldada jalaplekk. HelipidavusR` <sub>w</sub> >32 dB	Soojustatud. Klaas 6 mm 800X1800 mm - 1 tk. Piirdeliistud puidust. Lävepakk puidust. Paigaldada jalaplekk. HelipidavusR` <sub>w</sub> >32 dB
Värv seest / RAL kood	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010	Valge / 9010		RC 2 turvaravastusega	RC 2 turvaravastusega	RC 2 turvaravastusega
Helipidavus	R` <sub>w</sub> ≥32 dB	R` <sub>w</sub> ≥32 dB	R` <sub>w</sub> ≥32 dB	R` <sub>w</sub> ≥32 dB	R` <sub>w</sub> ≥32 dB	R` <sub>w</sub> ≥32 dB				

Tellija:	Kuupäev : 03.12.2018
Objekt : ÜSIKELAMU PÜSTITAMINE	Aadress: Astangu vkt. ___, Tuulna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Joonis : VÄLISAVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON	Joonise nr. : AR8
Projekteeris :	Staad. : MUUDATUSPROJEKT
	Töö nr. :
Joonestas :	Mõõtkava : 1:100