



- PÕRANDAKATE (nt. puitparkett+alusmaterjal)
- BETOON C20/25,
- AURUTÕKE/ERISTUSKIHT (nt. PE-kile 0,2mm)
- EPS-PLAAT (tüüp "R", >20kg/m³)
- R/B-KANDEKONSTRUKTSIOON v. ÕÕNESPANEEL

20mm
60mm
30mm

Soojajuhtivus $U = -$	Õhumüra isolatsiooni ind... $R'_{w} = [W/m^2K]$	Tekendatud löögimürataseme indeks: $L'_{n,w} = - [dB]$
Aurupidavus $R_{aur} =$	Õhutihedus $R_{\delta h} [m^2hPa/mg]$	Tulepüsivus $[m^2hPa/m?]$
Kaal (normatiivne) $g_k =$	Pindala $A = - [kN/m^2]$	$[m^2]$

MÄRKUSED:

OBJEKT:				TÖÖ NR
ERAMU KADAKA TEE 8, ILMANDU KÜLA, HARKU VALD, HARJUMAA				0806
JOONISE NIMETUS:				MÖÖT
PIIRDETARINDID II korruse põrand (71m ²)				1:10
TELLIJA:	10.12.06	STAAD.	JOONIS	LEHT
MARTIN MÄTAS	10.12.06	EP	110	6
ARHITEKT:	AIN KOIT	TEL (GSM):	5114220	E-MAIL: ain@bc.ee