



VÄLISVIIMISTLUS:



- (A) - KATUSED KAETAKSE VÄRVITUD TSINK-VALTSPLEKIGA. (TOON: RAL 8012)
(E) - VEETORUD, VEERENNID, VEEPLEKID JA VARIKATUSED TEHAKSE KATUSEGA SAMAS TOONIS VALTSPLEKIST.



- (B) - HOONE HORISONTAAL- JA VERTIKAALLAUDIS VIIMISTLETAKSE HELEDA HALLIKASROHELISE VÄRVIGA. (TOON: S 3010-Y10R)



- (C) - AKENDE JA USTE PIIRDELIISTUD, VAHEVÕÖD, SOKLILAUD, DEKORATIIV- JA NURGALIISTUD, SARIKAD, RÕDU POSTID NING RÕDU PUITPIIRDED KAETAKSE TUMEDAMA HALLIKASROHEKA VÄRVIGA. (TOON: S 5010-Y10R)



- (D) - TÄNAVAPOOLNE PÆKIVIST SOKKEL PUHASTATAKSE JA TÜHJAD VUUGID TÄIDETAKSE. HOOVIPOOLNE SOKKEL PUHASTATAKSE JA KROHVITAKSE ARMEERITUD HALLI SOKLIKROHVIGA. (TOON: S 2603-Y23R)



- (F) - SOKLIKORRUSE AKNAD TEHAKSE TÄSPUIDUST. AKNA RAAMID JA LENGID VIIMISTLETAKSE TUMEPRUUNI ILMASTIKUKINDLA VÄRVIGA. (TOON: 5636-Y78R)



- (H) - SEPISTATUD VARIKATUSE KANDURID JA TERRASSI PIIRDED VÄRVITAKSE TUMEHALLI ILMASTIKUKINDLA METALLIVÄRVIGA. (TOON: TUMEHALL RR 23)



- (K) - PIIRDEAD VIIMISTLETAKSE HALLIKASROHELISE VÄRVIGA. (TOON: S 4010-Y10R)

- (J) - KORSTNAD KROHVITAKSE VALGE ILMASTIKUKINDLA ARMEERITUD KROHVIGA JA HORISONTAALPINNAD KAETAKSE KATUSEGA SAMAS TOONIS PLEKIGA.
- MAAPEALSETE KORRUSTE AKNAD JA RÕDU UKSED TEHAKSE TÄSPUIDUST. AKNA RAAMID JA LENGID VIIMISTLETAKSE VALGE ILMASTIKUKINDLA VÄRVIGA.
- OLEMASOLEV TÄNAVAPOOLNE ORIGINAALVÄLISUKS SÄILITATAKSE. UUED VÄLISUKSED VIIMISTLETAKSE VASTAVALT VÄRVISKEEMILE vt joonis AR-7-06.

MÄRKUSED:

01. Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja ajaloolisi arhiivjooniseid ning kohapealseid mõõdistusi.
02. Käesoleva projektiga tõstetakse katuse harja 1 m, räästa kõrguseid ei muudeta.
03. Hoone kaetakse puitlaudisega. Kõik originaalsed fassaadielemendid võimalusel restaureeritakse ja taaskasutatakse samas hoones. Uued detailid tehakse olemasolevate eeskujul või originaale taastades. Uued lisatavate karniiside ja puitdetailide aluseks on võetud ajaloolised joonised. Puitprofiilide aluseks võetakse originaallauast valmistatud šabloonid, ajaloolised joonised ja analoogiliste profiilide moodistused.
04. Hoone hoovipoolsete sissepääsude kohale rajatakse uued valtsplekid ja sepietatud kanduritega varikatused. Tänavafassaadil säilib olemasolev varikatus.
05. Eriaegadel vahetatud aknad asendatakse uute puidust koopiaakendega.
06. Hoone tänavapoolsel fassaadil on säilinud üks originaaluks, mis säilitatakse. Teised välisüksed tehakse uute puitustena.
07. Olemasolevad korstnad tõstetakse üles koos katuseharjaga, korstnapitsid ehitatakse üles ajaloolisel kujul.
08. Fassaadi värvilahenduses lähtutakse Tallinna Kultuuriväärtuste ameti poolt väljastatud värvipassi toonidest.
09. Jooniste trükkivärv võib erineda värvikaardiga määratud värvitoonidest

			Objekt: KORTERMAJA LAIENDAMISE PROJEKT		
Projekteeris			Asukoht: Tallinn		
Projekteeris			Töö nr:	Staadium: E.P. Osa: ARH	
			Joonis VAADE ... TÄNAVALT		M 1:100