



KATUS

- Valtsplekkprofiil;
- Katusepleki puidust roov 22x100 mm;
- Tuulutusliist 22x50 mm;
- Aluskate, ülekattega ja liited teibitud;
- Fermi ülemine vöö

LAGI

- Fermi alumine vöö
- kivivill 450 mm;
- Aurutõkkemembraan;
- Roov 28x70 mm;
- 2 x kipsplaat 13 mm.

PÕRAND

- Põrandakate;
- Plaatvundament tugevdatud servadega kütetorudega 100 mm;
- Armatuurvõrk;
- Ehituskile;
- Põrandaalune soojustus 2x EPS 100, 100 mm;
- Välise perimeetri ümber Reiden L-plokk 440x500
- Tihendatud liiv 95% > 200 mm;
- Rikkumata pinnas;

VÄLISSEIN

VS1

- Kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat);
- Puitlaastplaat 10 mm;
- Puitkarkass 45 x 45 mm, Kivivill 50 mm;
- Aurutõkkemembraan;
- Puitkarkass 45 x 195 mm, Kivivill 200 mm;
- Tuuletõkkkipsplaat 9 mm;
- Tuuletõkkemembraan;
- Vertikaalne puitroov 28 x 45 mm;
- Horisontaalne fassaadilaudis 21x 145 mm UYVvk.

SISESEIN (mittekandev)

SS1

- Kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat);
- Puitlaastplaat 10 mm;
- Puitkarkass 45 x 95 mm, Mineraalvill 100 mm;
- Puitlaastplaat 10 mm;
- Kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat);

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------

töö: Ühepereelamu ehitusprojekt			
Parasmäe küla, Jõelähtme vald, Harju maakond			
tellija:	Sigrit	LÕIGE A-A	
projekteerija:	Janek	joonise nr:	AE-4
kontrollis:	Katrin	kuupäev:	5/11
		mõõtkava:	1:50
		projekti nr:	