

[illegible]

Nimipinge Un, V	230/400V	Arvutuslik võimsus Pa, kW	17 grupikeskus IP44 pindmine	Toride väljuvad kaablid Tunnussilt Tähistused	Ülaif üles vastavalt standardidele vastavalt standardidele	Värv Mõõdud	helledad toonid valib valmistaja
Nimivool In, A	27	Keskuse tüüp					
Vastupidavus ühisele kA	6	Kahtseaste					
Installeeritud võimsus P1, kW	22,8	Paidudusviis					

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A

3\*400/230V L1,L2,L3, N,PE

3\*63A