



- SULUNDIGA PÜSTLAUDADEST VOODER 20 mm
- RÕHTLATID 25x80 mm, S 600 mm
- TUULUTATAV ÕHKVAHE
- PÜSTLATID 30x80 mm, S 600 mm
- TUULETÕKE - MINERAALVILLPLAAT 13 mm
- PUITKARKASS 50x150 mm, S 600 mm
- VAHEL MINERAALVILL 150 mm
- OL. OL. PALKSEIN
- PÜSTLATID 25x80, S 600 mm
- GYPROC 2x13 mm

MONTAAŽIVAHT

SOOJUSTUS #2

- OLEMASOLEV PÆKIVIST SOKKEL ca 500 mm
- TASANDUSKROHV (1...3 cm)**
- 200mm EPS100 KINNITADA LIIMVAHU JA TÜÜBLITEGA
- ESIMENE ARMEERIMISKIHT (nt Ceresit CT85)
- ARMEERIMISVÕRK
- TEINE ARMEERIMISKIHT
- SILIKAATKROHV (toonitud 357x) nt Ceresit CT72

SOOJUSTUS #1

- OLEMASOLEV PÆKIVI SOKKEL**
1. KÆVETÕÖD 1500mm SÜGAVUSELE
 2. SURVEPESURIGA PÆKIVI VUNDAMENDI PESU
 3. TASANDUSKROHV (1...3 cm)
 4. VUNDAMENDI HÜDROISOLATSIOONIGA KUNI TALDMIKUNI
 5. LIIMVAHU JA TÜÜBLITEGA 200MM EPS120 H=2500mm
 6. VUNDAMENDI KATE (nt Delta-NB. Jälgida paigaldusjuhendit)
 7. TAGASITÄIDE VANA PINNASEGA H=1200mm
 8. 50mm EPS100 KALDEGA 1:50, PEAL EHITUSKILE
 9. TIHENDATUD LIIVALUS H = 100mm
 10. ÜLEJÄÄNUD PINNASE ÄRAVEDU

