

SPETSIFIKATSIOON	TUNNUS	AVA KÕRGUS	AVA LAIUS	KAEELISUS	KOGUS	MARKUSED
	A-01	2300	1270		1	Ülemine osa kaldaatav, mille kõrgus võib olla suurem, kui tehnoloogia nõuab - maks 500 mm
	A-02	700	700		1	Sauna aken. PUITRAAMIS karastatud klaasidega
	A-03	2300	800	P	1	Lukustatav käepide. Tuuleriviga.
	A-04	2300	2700	V	1	Lukustatav käepide. Tuuleriviga.
	A-05	2344	1800	V	1	Alumine ava lukustatava käepidemega - TILT-FIRST süsteem.
	A-06	3221	1800	P	1	Alumine ava lukustatava käepidemega - TILT-FIRST süsteem.
	A-08	2300	2180		1	E30 tulekõrgeaaken
	A-09	3140	2000	V	1	Alumine ava lukustatava käepidemega - TILT-FIRST süsteem.
	A-10	2253	1410	P	1	Alumine ava lukustatava käepidemega - TILT-FIRST süsteem.
	A-11	600	1800		1	
	A-12	2300	1750		1	Ilma vahepostita
	A-13	500	1750		1	Kaldaatav
KOKKU:						13

MÄRKUSED:

1. Mõõdud on antud ehituslikule avale.
2. Avatäidete mõõdud on ava mõõdust **paigaldusvahe võrra väiksemad** (arvestada ka paigaldusliistuga)
3. Avatäited on vaatega seest, avanemine sissepoole - **saksa tüüpi**.
4. Kõik aknaraamid ja lendid on valmistatud PVC-st, välja arvatud sauna aken, mis valmistatakse puidust. Väljast lamineeritud (RR23- tumehall).
5. 3x klaaspakett+ arg. + sel.klaasid. Väikeste akende soojapidavus $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ suurtel $U_{max} = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
6. Siseviimistlus vastavalt sisekujundusprojektile. Akende furnituurid (sulused, hinged, kremoonid jne. valida vastavalt sisekujundusprojektile.
7. Enne akende/uste tellimist kontrollida avade mõõdud ja veenduda et viimased on täisnurksed.

MÄRKUSED:

1. ERINEVUSED JOONISTEL, SELETUSKIRJAS TULEB TÄPSUSTADA PROJEKTEERIJAGA.
2. ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST KONTROLLIDA MÕÕDUD.
3. EHTAJAL TULEB KONTROLLIDA MATERJALIDE SERTIFIKAATIDE OLEMASOLU.
4. KÕIK MATERJALID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA PAIGALDUSJUHENDITELE / ETTEKIRJUTUSTELE.
5. MATERJALIDE ASENDAMISEL KÕIGIKOHALDADA PROJEKTEERIJAJA TELLIJAGA.